

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I CL. IP20 NT STŘÍBRNÝ 830 (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	779084
Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	12
Světelný tok svítidla [lm]*:	1330
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	stříbrný

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lungo II LED je moderní svítidlo společnosti určené pro funkční a estetické osvětlení komerčních interiérů, kanceláří a dopravních zón ve veřejných budovách. Díky svému štíhlému geometrickému tvaru a kvalitnímu zpracování dokonale zapadá do moderních architektonických prostor. **Výhody svítidla Lungo II LED:** Vysoká kvalita světla a vysoký index podání barev ($R_a \geq 80$). Moderní, minimalistický design vhodný pro kanceláře, chodby, recepcce a vstupní prostory. Lze namontovat na povrch nebo zavěsit.

APLIKACE

Svítidlo Lungo II LED se používá v prostorách, jako jsou:

- chodby a průchody v kancelářských a institucionálních budovách
- vstupní prostory a vestibuly
- schodiště
- recepční prostory

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I CL. IP20 NT STŘÍBRNÝ 830 (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	779084	Materiál prstenu:	hliník
EAN:	5905963779084	Barva prstenu:	stříbrný
Kategorie použití:	osvětlení kanceláří	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	fi=60 L=170
Zdroj světla:	LED	Instalační rozměry [mm]:	L= 40mm fi6mm
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	12	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	230	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	60000
Světelný tok svítidla [lm]:	1330	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106	Řízení:	ZAPNUTO VYPNUTO
Energetická třída:	E	Délka vodiče [m]:	1.50
Třída ochrany:	I	Počet kusů na paletě [ks]:	1496
Teplota barvy [K]:	3000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	fi=70mm L=200mm
Index podání barev (Ra) >:	80	Čistá hmotnost [kg]:	0.500
Úhel osvětlení [°]:	70	Hrubá hmotnost [kg]:	0.600
Barva světla:	ciepła biel	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Záruka [roky]:	5
Materiál optiky:	hliník	Certifikát CE:	51/2025
Optika:	reflektor	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	hliník	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Barva těla:	stříbrný	Plik LDT:	Download

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I CL. IP20 NT STŘÍBRNÝ 830 (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ VÝKRESY



Datum vytvoření karty: 25 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 51/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl