

# LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 ZÁVĚSNÉ STŘÍBRNÝ 840 (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Index:                         | 779787   |
| Stupeň těsnosti:               | IP20     |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 12       |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 1020     |
| Teplota barvy [K]:             | 4000     |
| Index podání barev (Ra) >:     | 80       |
| Třída ochrany:                 | I        |
| Energetická třída:             | E        |
| Materiál karoserie:            | hliník   |
| Barva těla:                    | stříbrný |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

**Lungo II LED** je moderní svítidlo společnosti určené pro funkční a estetické osvětlení komerčních interiérů, kanceláří a dopravních zón ve veřejných budovách. Díky svému štíhlému geometrickému tvaru a kvalitnímu zpracování dokonale zapadá do moderních architektonických prostor. **Výhody svítidla Lungo II LED:** Vysoká kvalita světla a vysoký index podání barev ( $R_a \geq 80$ ). Moderní, minimalistický design vhodný pro kanceláře, chodby, recepcce a vstupní prostory. Lze namontovat na povrch nebo zavěsit.

## APLIKACE

Svítidlo Lungo II LED se používá v prostorách, jako jsou:

- chodby a průchody v kancelářských a institucionálních budovách
- vstupní prostory a vestibuly
- schodiště
- recepční prostory

# LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 ZÁVĚSNÉ STŘÍBRNÝ 840 (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Index:                             | 779787              |
| EAN:                               | 5905963779787       |
| Kategorie použití:                 | osvětlení kanceláří |
| Zdroj světla:                      | LED                 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 12                  |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 230                 |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60               |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 1020                |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 85                  |
| Energetická třída:                 | E                   |
| Třída ochrany:                     | I                   |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80                  |
| Úhel osvětlení [°]:                | 20                  |
| Barva světla:                      | neutralna biel      |
| Vyměnitelný světelný modul:        | ano                 |
| Materiál optiky:                   | hliník              |
| Optika:                            | reflektor           |
| Materiál karosérie:                | hliník              |
| Barva těla:                        | stříbrný            |
| Materiál prstenu:                  | hliník              |

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Barva prstenu:                        | stříbrný                                      |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:               | fi=60 L=170 H=1500                            |
| Instalační rozměry [mm]:              | L=36mm fi6mm                                  |
| Stupeň těsnosti:                      | IP20                                          |
| Montážní verze:                       | závěsné                                       |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]:         | 60000                                         |
| Provozní teplota [°C]:                | od 0 do +35                                   |
| Řízení:                               | ZAPNUTO VYPNUTO                               |
| Typ kabelu:                           | černý oplet                                   |
| Délka vodiče [m]:                     | 1.50                                          |
| Počet kusů na paletě [ks]:            | 416                                           |
| Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | fi=90mm L=335mm                               |
| Čistá hmotnost [kg]:                  | 0.700                                         |
| Hrubá hmotnost [kg]:                  | 0.900                                         |
| Fotobiologická bezpečnost:            | riziková skupina 1 (nízké riziko)             |
| Záruka [roky]:                        | 5                                             |
| Certifikát CE:                        | <a href="#">51/2025</a>                       |
| Manuál:                               | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Certifikáty ISO:                      | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Plik LDT:                             | <a href="#">Download</a>                      |

# LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 ZÁVĚSNÉ STŘÍBRNÝ 840 (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ VÝKRESY



Datum vytvoření karty: 25 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 51/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl