

LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 ZÁVĚSNÉ TRACK STŘÍBRNÝ 840 (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	780264
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	12
Světelný tok svítidla [lm]*:	1020
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Úhel osvětlení [°]:	20
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	stříbrný
Barva prstenu:	stříbrný
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lungo II LED je moderní svítidlo společnosti určené pro funkční a estetické osvětlení komerčních interiérů, kanceláří a dopravních zón ve veřejných budovách. Díky svému štíhlému geometrickému tvaru a kvalitnímu zpracování dokonale zapadá do moderních architektonických prostor. **Výhody svítidla Lungo II LED:** Vysoká kvalita světla a vysoký index podání barev ($Ra \geq 80$). Moderní, minimalistický design vhodný pro kanceláře, chodby, recepcce a vstupní prostory. Lze namontovat na povrch nebo zavěsit.

APLIKACE

- Svítidlo se používá v prostorách, jako jsou:
- chodby a průchody v kancelářských a institucionálních budovách
 - vstupní prostory a vestibuly
 - schodiště
 - recepční prostory

LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 ZÁVĚSNÉ TRACK STŘÍBRNÝ 840 (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	780264	Materiál prstenu:	hliník
EAN:	5905963780264	Barva prstenu:	stříbrný
Typ kategorie:	dekorativní svítidla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne, oświetlení kanceláří, oświetlenie sklepowe	Instalační rozměry [mm]:	szynoprzewód
Zdroj světla:	LED	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	12	Montážní verze:	přívěsek na přípojnici
Světelný tok svítidla [lm]:	1020	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	fi=90mm L=335mm
Jmenovité napájecí napětí [V]:	230	Počet kusů na paletě [ks]:	416
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	0.600
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	85	Hrubá hmotnost [kg]:	0.700
Energetická třída:	E	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	5
Teplota barvy [K]:	4000	Certifikát CE:	01/2026
Index podání barev (Ra) >:	80	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	60000	Nominální výkon [W]:	13
Úhel osvětlení [°]:	20	Řízení:	ZAPNUTO VYPNUTO
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Typ kabelu:	černý oplet
Optika:	reflektor	Délka vodiče [m]:	1.50
Materiál optiky:	hliník	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Materiál karoserie:	hliník	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Barva těla:	stříbrný	Plik LDT:	Download