LUMO 10.000

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	608452
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	350; 2800; 5300; 10300
Farbtemperatur [K]:	6500
IP-Schutzart:	IP20
Ladezeit [h:min]:	9.5
Akku:	2 x Li-Ionen-Akku. 7,4V
Batteriekapazität [mAh]:	5000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	303/72/72

CHARAKTERISTIK

Die LED-Taschenlampe ist eine Option für alle, die in einer Kfz-Werkstatt, einem mobilen Service, einer Garage oder auf einer Baustelle arbeiten. Die Funktionalität der LED-Taschenlampe kommt sowohl Profis als auch Heimwerkern zugute - allen, für die eine gute Beleuchtung bei der Arbeit oder bei Hobbyaktivitäten wichtig ist.Die Taschenlampe zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer, eine starke Lichtleistung und eine lange Betriebsdauer aus, so dass Sie sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können. Die Taschenlampe zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer, eine starke Lichtleistung und eine lange Betriebsdauer aus, so dass Sie sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können. Gleichzeitig ist das abgegebene Licht angenehm für die Augen und die LED-Technologie selbst ist energieeffizient.

- Lichtstrom: 350, 2800, 5300, 10300lm
- Robustes Gehäuse
- Abmessungen: 303/72/72mm
- 4 Beleuchtungsmodi
- Schutzart: IP20
- Aufladezeit: 9,5h
- Weltweite Reichweite mit eigenem Akku:

350 lm - ~ 12 h - max. 90 m Reichweite
2800 lm - ~ 3 h - max. 280 m Reichweite
5300 lm - ~ 2 h - max. 390 m Reichweite
10.300 lm - ~ 30 sec - max. 550 m Reichweite

ANWENDUNGSBEREICHE

Sie wird als Arbeitsleuchte zur Beleuchtung von Arbeitsplatz, Werkstatt oder Garage eingesetzt.

LUMO 10.000

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	608452
EAN:	5905963608452
Lichtquelle:	LED
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	350; 2800; 5300; 10300
Farbtemperatur [K]:	6500
Ladezeit [h:min]:	9.5
Akku:	2 x Li-Ionen-Akku. 7,4V
Batteriekapazität [mAh]:	5000
Farbe Diffusor:	transparent

Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	303/72/72
IP-Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Eigengewicht [kg]:	0.910
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	59/2025
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 30 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 59/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl