

# CONTRA LED 1195X295MM 4500LM 840 IP40/20 II CL. PRM PS 31W DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	375972
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP40/IP20
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK06
<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	31
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	4500
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Classe énergétique:</b>	C
<b>Classe de protection:</b>	II
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium revêtu

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra LED panneau LED polyvalent caractérisé par son profil bas et fin et son design élégant. Adapté à une installation encastrée dans des plafonds modulaires, en saillie ou suspendu à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en tant qu'accessoire). Luminaire avec module LED à économie d'énergie intégré, en profilé d'aluminium peint en blanc, équipé d'un abat-jour structuré multicouche PS MAT ou PRM pour une parfaite diffusion de la lumière.

## APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

# CONTRA LED 1195X295MM 4500LM 840 IP40/20 II CL. PRM PS 31W DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


<b>Référence:</b>	375972	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	1195/295/30
<b>EAN:</b>	5905963375972	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK06
<b>Source de lumière:</b>	LED	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP40/IP20
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	31	<b>Méthode de montage:</b>	podtynkowy, natynkowy, zwieszany
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>Température de travail [° C]:</b>	de 0 à +35
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>UGR (4H8H):</b>	<19
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	4500	<b>DIMM DALI:</b>	oui
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	145	<b>Nombre de pièces sur une palette [pcs]:</b>	50
<b>Classe énergétique:</b>	C	<b>Poids net [kg]:</b>	1.200
<b>Classe de protection:</b>	II	<b>Type de catégorie:</b>	Dalles LED
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	228000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Durée de vie de la LED L80B10 [h]:</b>	143000
<b>SDMC:</b>	2	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	68000
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	115	<b>Facteur de puissance:</b>	0.90
<b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>	2	<b>Accessoires supplémentaires:</b>	ramka natynkowa, system zwieszania
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PS	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Type de diffuseur:</b>	PRM	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">26/2025</a>
<b>Couleur du diffuseur:</b>	transparent	<b>Certificat PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60112-0081/2024</a>
<b>Matériel optique:</b>	PMMA	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Optique:</b>	lentille	<b>Certificat ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium revêtu	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Couleur du corps:</b>	blanc		

# CONTRA LED 1195X295MM 4500LM 840 IP40/20 II CL. PRM PS 31W DALI


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
374715	CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA Système de suspension LED 1200x300
374685	Système de suspension CONTRA LED 600x600
374838	CLIPS DE MONTAGE CONTRA LED EN KG (4PCS)
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
374852	Adaptateur de cadre KG 1235x335 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"
374722	Système de suspension CONTRA LED 600x600 DALI
374739	Système de suspension CONTRA LED 1200x300 DALI
761294	Module de secours 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT - CONTRA (GKO)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm (374708)




CONTRA Système de suspension LED 1200x300 (374692)



Système de suspension CONTRA LED 600x600 (374685)



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte: 04 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale. La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 26/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl