TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 4000LM 840 WEISS MATT 70D (29W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

 Index:
 419973

 Nennleistung der Leuchte [W]*:
 29

 Lichtstrom [Im]*:
 4000

 Farbtemperatur [K]:
 4000

 Farb- wiedergabe- index (Ra) >:
 80

 Stahlblech

Material Gehäuse:

Farbe Gehäuse:

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:

Montage:

Energieeffizienzklasse:

Staniblech pulverbeschichtet

weiß matt

1195/170/37

Einbau

C

Entblendung.

CHARAKTERISTIK

Verfügbare Montageversionen: Anbau, Einbau in Moduldecken oder Pendelleuchte. Die Anbauversion bietet Lösungen für eine schnelle und sichere Installation.

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch

einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein

ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte

Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver

UGR < 19

Das Unified Glare Rating ist ein Indikator, der die Blendung charakterisiert. Je niedriger das Unified Glare Rating (UGR), desto geringer ist die Blendung. Bei Lampen für Büroräume bedeuten UGR<19-Werte u. a. mehr Arbeitskomfort, weniger Fehler und weniger Ermüdung. Der UGR-Wert hängt auch von einer Reihe von Faktoren ab, die den Raum und den Standort des Betrachters charakterisieren. Zur genauen Bestimmung des Blendungsgrads unter bestimmten Bedingungen werden u. a. spezielle Computerprogramme eingesetzt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.



TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 4000LM 840 WEISS MATT 70D (29W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	419973
EAN:	5905963419973
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	29
Lichtstrom [Im]:	4000
Lichtausbeute [lm/W]:	138
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	С
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	70
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Farbe Diffusor:	transparent
	tiansparent
Material Optik:	PC

Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	
Farbe Gehäuse:	weiß matt	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/170/37	
Montage:	Einbau	
Menge auf der Palette [Stück]:	100	
Eigengewicht [kg]:	1.600	
Kategorietyp:	Einlegeleuchten	
Version:	2x1	
Einbaumaße [mm]:	600	
Verteilungstyp:	symmetrisch	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	61/2025	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	




TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 4000LM 840 WEISS MATT 70D (29W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"







Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)

