

# QUEST LED EVO L 43200LM I KL. IP67 740 RW10 260W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Indeks:</b>                            | 835421    |
| <b>Stopień szczelności:</b>               | IP67      |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>        | 260       |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 43200     |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>           | 4000      |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b> | 70        |
| <b>SDCM:</b>                              | 3         |
| <b>Klasa ochronności:</b>                 | I         |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                | B         |
| <b>Materiał korpusu:</b>                  | aluminium |

## CHARAKTERYSTYKA

Quest LED EVO L, ich wersje typu high-bay: natynkowe Quest LED EVO L HB NT oraz zwieszane Quest LED EVO L HB Z to niezwykle wydajne naświetlacze i HB klasy premium, produkowane w Polsce. Ich korpus wykonany jest z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo, bez zewnętrznego radiatora i zeber utrudniających utrzymanie w czystości. Klosz stanowi szyba hartowana, pod którą znajdują się diody LED o najwyższej wydajności. Różne rodzaje optyk, szczególnie asymetrycznych, zapewniają dużą swobodę w doborze pod konkretne rozwiązanie. Dzięki najwyższej na rynku szczelności (IP67) i maksymalnej odporności na uderzenia (IK10), naświetlacze sprawdzą się w każdych warunkach – niezależnie od pogody i miejsca montażu. Nowa wersja uznanego i sprawdzonego modelu QUEST oferuje jeszcze lepsze parametry świetlne, osiągając skuteczność przekraczającą 170 lm/W. Quest LED EVO M spełnia wymagania normy PN-EN 60598-2 cz.5, co pozwala na klasyfikację jako projektory iluminacyjne, umożliwiając pełną swobodę montażu w dowolnej pozycji, z możliwością obrotu o 360° i odpornością na silny wiatr. Dodatkowym atutem dla wykonawców jest szczelna szybkozłączka – innowacyjne rozwiązanie eliminujące tradycyjne, czasochłonne metody łączenia. Dzięki intuicyjnemu systemowi kolorowych zapadek montaż złącza staje się prosty, szybki i beznarzędziowy. Wersja HB NT jest przeznaczona do montażu natynkowego jako highbay za pomocą dedykowanych uchwytów. Wersja HB Z przeznaczona jest do zwieszania. Zestaw akcesoriów obejmuje uchwyty do montażu na słupie, ramkę do montażu podtynkowego (np. wiaty), przesłony ograniczające zanieczyszczenie światłem oraz siatki ochronne w dwóch kolorach o różnym stopniu redukcji światła (biała RAL7016: 4%, w kolorze korpusu RAL7016: 8%). Modele można wyposażać w zewnętrzny czujnik ruchu i zmierzchu. Występują również w wersji ENDURA, odpornej na podwyższone temperatury otoczenia do 50°C. W ofercie występują również wersje dwumodułowe o zwiększonym strumieniu i mocy. Dostępne są wersje DALI (w przypadku luki w konkretnej mocy w ofercie z zasilaczem DALI, sprawdzić wersje ENDURA DALI).

## ZASTOSOWANIE

Quest LED EVO L znajduje szerokie zastosowanie w oświetlaniu obiektów oświetlowychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Są idealnym rozwiązaniem do małych boisk sportowych, otwartych przestrzeni i parkingów. Możliwy jest montaż jako naświetlacz na słupach i masztach, na elewacjach budynków, a także jako highbay natynkowy (wersja HB NT) i zwieszany (wersja HB Z). Dzięki opcji montażu podtynkowego świetlnie sprawdzają się w wiatlach. Quest LED EVO L to doskonały wybór do zakładów i hal produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynów.

# QUEST LED EVO L 43200LM I KL. IP67 740 RW10 260W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |               |                                |                             |
|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                                  | 835421        | Sposób montażu:                | natynkowy                   |
| EAN:                                     | 5905963835421 | Temperatura pracy [°C]:        | od -20 do +35               |
| Źródło światła:                          | LED           | Liczba jednostek osprzętu:     | 2                           |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 260           | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 24                          |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220 - 240     | Kategoria typ:                 | Naświetlacze                |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 6             | Wersja:                        | naświetlacz                 |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50-60         | Zakres napięć AC [V]:          | 198-264                     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 43200         | Zakres napięć DC [V]:          | 176-280                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 166           | Typ rozsyłu:                   | RW10                        |
| Klasa energetyczna:                      | B             | Odporność na uderzenia:        | IK10                        |
| Klasa ochrony:                           | I             | Waga netto [kg]:               | 8.500                       |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000          | Żywotność LED L70B50 [h]:      | 158000                      |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:          | 70            | Żywotność LED L80B10 [h]:      | 100000                      |
| SDCM:                                    | 3             | Żywotność LED L90B10 [h]:      | 45000                       |
| Materiał klosza:                         | szkło         | Gwarancja [lata]:              | 5                           |
| Rodzaj klosza:                           | transparentny | Certyfikat CE:                 | <a href="#">76/2025</a>     |
| Materiał korpusu:                        | aluminium     | Deklaracja środowiskowa (EPD): | <a href="#">816/2025</a>    |
| Kolor korpusu:                           | RAL7016       | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                  | 434/550/57    | Kategoria zastosowanie:        | oświetlenie przemysłowe     |
| Wymiary montażowe [mm]:                  | 400           | Plik LDT:                      | <a href="#">Pobierz</a>     |
| Stopień szczelności:                     | IP67          |                                |                             |

# QUEST LED EVO L 43200LM I KL. IP67 740 RW10 260W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## RYSUNKI TECHNICZNE



# QUEST LED EVO L 43200LM I KL. IP67 740 RW10 260W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                     |
|--------|---|
| 840470 | Quest LED Evo L ramka podtynkowa RAL7016  |
| 840449 | QUEST LED EVO L siatka ochronna RAL7016   |
| 840500 | QUEST LED EVO L przesłona RAL7016         |
| 840081 | QUEST LED EVO L siatka ochronna RAL9003   |
| 840401 | QUEST LED EVO M/L uchwyt do stupa 1x      |
| 840418 | QUEST LED EVO M/L uchwyt do stupa 2x      |
| 840098 | QUEST LED EVO uchwyt do ściany RAL7016 1m |
| 840388 | QUEST LED EVO M/L zestaw RCR 1x           |



Quest LED Evo L ramka podtynkowa RAL7016 (840470)



QUEST LED EVO L siatka ochronna RAL7016 (840449)



QUEST LED EVO L przesłona RAL7016 (840500)



QUEST LED EVO L siatka ochronna RAL9003 (840081)



QUEST LED EVO M/L uchwyt do stupa 1x (840401)



QUEST LED EVO M/L uchwyt do stupa 2x (840418)



QUEST LED EVO uchwyt do ściany RAL7016 1m (840098)



QUEST LED EVO M/L zestaw RCR 1x (840388)

Data utworzenia karty: 05 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:76/2025