

# QUEST LED EVO M ENDURA 10500LM I CL. IP67 740 RM10 56W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Index:</b>                         | 844706 |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP67   |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 56     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 10500  |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000   |
| <b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>  | 70     |
| <b>SDCM:</b>                          | 3      |
| <b>Třída ochrany:</b>                 | I      |
| <b>Energetická třída:</b>             | A      |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | hliník |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Varianta Endura svítidel Quest LED EVO M, jejich verze typu high-bay: povrchově montovaná Quest LED EVO M HB NT a závěsná Quest LED EVO M HB Z jsou mimořádně výkonná svítidla prémiové třídy, vyráběná v Polsku, přizpůsobená pro provoz při vysokých teplotách (do 50 stupňů C). Tělo je vyrobeno z tlakově litého hliníku, lakováno práškovou barvou, bez vnějšího chladiče a žeber, které ztěžují udržování čistoty. Základní verze má ocelové rameno s dělením po 7,5 stupních, zatímco verze highbay endura (HB NT) je k dispozici v povrchové a závěsné formě (HB Z). Kryt tvoří tvrzené sklo, pod kterým se nacházejí LED diody s nejvyšší účinností. Různé typy optiky, zejména asymetrické, poskytují velkou volnost při výběru konkrétního řešení. Díky nejvyšší těsnosti na trhu (IP67) a maximální odolnosti proti nárazům (IK10) se osvědčí za všech podmínek – bez ohledu na počasí a místo montáže. Nová verze uznávaného a osvědčeného modelu QUEST v nejmenším provedení nabízí ještě lepší světelné parametry a dosahuje účinnosti přesahující 170 lm/W. Varianta Endura také splňuje požadavky normy PN-EN 60598-2 část 5, což umožňuje jejich klasifikaci jako osvětlovací projektory. To znamená úplnou volnost montáže v libovolné poloze, s možností otáčení o 360° a odolností proti silnému větru – výhoda, kterou ostatní osvětlovací zařízení nenabízejí. Další výhodou pro dodavatele je těsná rychlospojka – inovativní řešení, které eliminuje tradiční, časově náročné metody spojování (šrouby). Díky intuitivnímu systému barevných západek je montáž spojky jednoduchá, rychlá a bez použití nářadí. Sada příslušenství zahrnuje: držáky pro montáž na sloup (základní verze); rám pro montáž pod omítku, např. přístřešek (základní verze); clony omezující světelné znečištění (základní verze); ochranné síťe ve dvou barvách s různým stupněm redukce světla (bílá RAL7016: 4 %, v barvě těla RAL7016: 8 %). Modely lze vybavit externím snímačem pohybu a soumraku.

## APLIKACE

Quest LED EVO M Endura a Quest LED EVO M Endura HB NT a Endura HB Z se používají k osvětlení vzdělávacích, výchovných a administrativních objektů, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů, potravinářském průmyslu a obchodních a servisních objektech souvisejících s potravinářským zbožím. Osvětlení budov, malých sportovišť, otevřených prostor a parkovišť, prostředí s vyšší okolní teplotou (do 50 stupňů C). Možnosti montáže: jako osvětlovač, na sloupech a stěžích, na fasádách budov, jako povrchově montovaný highbay (verze HB NT), závěsný highbay (verze HB Z), podomítková montáž (např. přístřešky). Produkt se osvědčuje zejména v továrnách a výrobních halách a velkoplošných skladech, zejména v místech vystavených vysokým teplotám.

# QUEST LED EVO M ENDURA 10500LM I CL. IP67 740 RM10 56W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |               |   |                              |
|---|---------------|---|------------------------------|
| <b>Index:</b>                             | 844706        | <b>Stupeň těsnosti:</b>                 | IP67                         |
| <b>EAN:</b>                               | 5905963844706 | <b>Montážní verze:</b>                  | povrchová montáž             |
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED           | <b>Provozní teplota [°C]:</b>           | od -20 do +50                |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>      | 56            | <b>Počet doplňkových jednotek:</b>      | 1                            |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>     | 220–240       | <b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>       | 48                           |
| <b>Přepětová ochrana [kV].:</b>           | 6             | <b>Typ kategorie:</b>                   | světlomety                   |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 0/50/60       | <b>Rozsah napětí AC [V]:</b>            | 198-264                      |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>        | 10500         | <b>Rozsah napětí DC[V]:</b>             | 176-280                      |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 188           | <b>Typ vyzářování:</b>                  | RM10                         |
| <b>Energetická třída:</b>                 | A             | <b>Odolnost proti nárazu:</b>           | IK10                         |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | I             | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>             | 8                            |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 4000          | <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>        | 162000                       |
| <b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>      | 70            | <b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>        | 101000                       |
| <b>SDCM:</b>                              | 3             | <b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>    | 47000                        |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | sklo          | <b>Záruka [roky]:</b>                   | 5                            |
| <b>Typ difuzoru:</b>                      | průhledný     | <b>Certifikát CE:</b>                   | <a href="#">77/2025</a>      |
| <b>Materiál karoserie:</b>                | hliník        | <b>Environmentální deklarace (EPD):</b> | <a href="#">816/2025</a>     |
| <b>Barva těla:</b>                        | RAL7016       | <b>Manuál:</b>                          | <a href="#">Download PDF</a> |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>            | 383/550/57    | <b>Kategorie použití:</b>               | industrial                   |
| <b>Instalační rozměry [mm]:</b>           | 400           | <b>Pliik LDT:</b>                       | <a href="#">Download</a>     |

# QUEST LED EVO M ENDURA 10500LM I CL. IP67 740 RM10 56W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ VÝKRESY



# QUEST LED EVO M ENDURA 10500LM I CL. IP67 740 RM10 56W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV                                     |
|--------|---|
| 840463 | Quest LED Evo M zapuštěný rámeček RAL7016 |
| 840432 | QUEST LED EVO M ochranná mřížka RAL7016   |
| 840494 | Kryt QUEST LED EVO M RAL7016              |
| 840074 | QUEST LED EVO M ochranná mřížka RAL9003   |
| 840401 | QUEST LED EVO M/L držák pólu 1x           |
| 840418 | QUEST LED EVO M/L držák pólu 2x           |
| 840098 | QUEST LED EVO nástěnný držák RAL7016 1m   |
| 840388 | QUEST LED EVO M/L RCR kit 1x              |



Quest LED Evo M zapuštěný rámeček RAL7016 (840463)



QUEST LED EVO M ochranná mřížka RAL7016 (840432)



Kryt QUEST LED EVO M RAL7016 (840494)



QUEST LED EVO M ochranná mřížka RAL9003 (840074)



QUEST LED EVO M/L držák pólu 1x (840401)



QUEST LED EVO M/L držák pólu 2x (840418)



QUEST LED EVO nástěnný držák RAL7016 1m (840098)



QUEST LED EVO M/L RCR kit 1x (840388)

Datum vytvoření karty: 05 srpen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 77/2025