

# QUEST LED EVO L ENDURA 19150LM DALI I CL. IP67 740 ASM 109W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	842849
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP67
<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	109
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	19150
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	70
<b>SDMC:</b>	3
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Classe énergétique:</b>	B
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La gamme Endura comprend les luminaires Quest LED EVO L, leurs versions high-bay : les luminaires apparents Quest LED EVO L HB NT et les luminaires suspendus Quest LED EVO L HB Z. Il s'agit de projecteurs haut de gamme extrêmement efficaces, fabriqués en Pologne, adaptés à une utilisation à des températures élevées (jusqu'à 50 °C). Le corps est en aluminium moulé sous pression, peint par poudrage, sans radiateur externe ni ailettes qui rendent le nettoyage difficile. La version de base est équipée d'un bras en acier avec une graduation tous les 7,5 degrés, tandis que la version highbay endura (HB NT) est disponible en version apparente et suspendue (HB Z). Le diffuseur est en verre trempé, sous lequel se trouvent des LED à haut rendement. Différents types d'optiques, en particulier asymétriques, offrent une grande liberté dans le choix d'une solution spécifique. Grâce à l'étanchéité la plus élevée du marché (IP67) et à une résistance maximale aux chocs (IK10), il convient à toutes les conditions, quel que soit le temps et le lieu d'installation. La nouvelle version du modèle QUEST, reconnu et éprouvé, dans sa version la plus petite, offre des paramètres d'éclairage encore meilleurs, avec une efficacité supérieure à 170 lm/W. La variante Endura répond également aux exigences de la norme PN-EN 60598-2 partie 5, ce qui permet de les classer comme projecteurs d'éclairage. Cela signifie une liberté totale d'installation dans n'importe quelle position, avec une possibilité de rotation à 360° et une résistance aux vents violents, un avantage que les autres projecteurs n'offrent pas. Un autre avantage pour les installateurs est le raccord rapide étanche, une solution innovante qui élimine les méthodes de raccordement traditionnelles et fastidieuses (à vis). Grâce à un système intuitif de loquets colorés, l'installation du raccord est simple, rapide et ne nécessite aucun outil. Le kit d'accessoires comprend : des supports pour le montage sur poteau (version de base) ; un cadre pour le montage encastré, par exemple dans un abri (version de base) ; des caches limitant la pollution lumineuse (version de base) ; des grilles de protection en deux couleurs avec différents degrés de réduction de la lumière (blanc RAL7016 : 4 %, couleur du corps RAL7016 : 8 %). Les modèles peuvent être équipés d'un détecteur de mouvement et d'un crépusculaire externes.

## APPLICATION

Quest LED EVO L Endura, Quest LED EVO L Endura HB NT et Endura HB Z sont utilisés dans : l'éclairage des bâtiments éducatifs, administratifs et éducatifs, des halls, garages, passages, entrepôts, magasins, industrie alimentaire et établissements commerciaux et de services liés aux denrées alimentaires. Éclairage de bâtiments, petits terrains de sport, espaces ouverts et parkings, environnements à température ambiante élevée (jusqu'à 50 °C). Possibilités d'installation : comme projecteur, sur des poteaux et des mâts, sur les façades des bâtiments, comme highbay en saillie (version HB NT), highbay suspendu (version HB Z), montage encastré (par exemple, abris). Ce produit est particulièrement adapté aux usines et halls de production ainsi qu'aux entrepôts de grande superficie, en particulier dans les endroits exposés à des températures élevées.

# QUEST LED EVO L ENDURA 19150LM DALI I CL. IP67 740 ASM 109W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	842849	Méthode de montage:	en saillie
EAN:	5905963842849	Température de travail [° C]:	de -20 à +50
Source de lumière:	LED	DIMM DALI:	oui
Puissance nominale du luminaire [W]:	109	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	1
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	24
Protection contre les surtensions [kV]:	6	Type de catégorie:	projecteurs
Fréquence [Hz]:	50/60	Plage de tension alternative [V]:	90-305
Flux lumineux du luminaire [lm]:	19150	Type de diffusion:	ASM
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	176	Résistance aux chocs:	IK10
Classe énergétique:	B	Poids net [kg]:	8.500
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	158000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	45000
SDMC:	3	Catégorie d'application:	industriel
Matériau du diffuseur:	verre	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	transparent	Certificat CE:	<a href="#">78/2025</a>
Matériau du corps:	aluminium	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">816/2025</a>
Couleur du corps:	RAL7016	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	434/550/57	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Dimensions de montage [mm]:	400	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Degré d'étanchéité:	IP67	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>

# QUEST LED EVO L ENDURA 19150LM DALI I CL. IP67 740 ASM 109W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT  
TECHNICAL PICTURES



# QUEST LED EVO L ENDURA 19150LM DALI I CL. IP67 740 ASM 109W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
840470	Quest LED Evo L cadre encastré RAL7016
840449	Grille de protection QUEST LED EVO L RAL7016
840500	Cache QUEST LED EVO L RAL7016
840081	Grille de protection QUEST LED EVO L RAL9003
840401	QUEST LED EVO M/L support de perche 1x
840418	QUEST LED EVO M/L support de perche 2x
840098	QUEST LED EVO support mural RAL7016 1m
840388	QUEST LED EVO M/L RCR kit 1x



Quest LED Evo L cadre encastré  
RAL7016 (840470)



Grille de protection QUEST LED EVO L  
RAL7016 (840449)



Cache QUEST LED EVO L  
RAL7016 (840500)



Grille de protection QUEST LED EVO L  
RAL9003 (840081)



QUEST LED EVO M/L support de  
perche 1x (840401)



QUEST LED EVO M/L support de  
perche 2x (840418)



QUEST LED EVO support mural  
RAL7016 1m (840098)



QUEST LED EVO M/L RCR kit  
1x (840388)

Date de création de la carte: 05 août 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 78/2025