

CONTRA LED 400MM MULTI 2900-4200LM 840 IP40 II SCHUTZKLASSE MAT PS 21-32W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	375088
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung [W] - Reichweite:	21-32
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2900-4200
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	matt

CHARAKTERISTIK

Contra LED 400 MULTI ist eine vielseitige LED-Leuchte, die sich durch ein flaches, schlankes Profil auszeichnet. Die von Grund auf neu entwickelte Konstruktion verfügt über innovative Lösungen, die für hervorragende Lichtparameter sorgen. Der Körper besteht aus Aluminium, wodurch er sich durch ein geringes Gewicht und eine hohe Schlagfestigkeit (IK07) auszeichnet. Die opale Abdeckung aus PS sorgt für hervorragende Lichteigenschaften der Leuchte. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner LED-Leuchten. Das multifunktionale LED-Netzteil bietet 4 Helligkeitsstufen über einen eingebauten Schalter.

ANWENDUNGSBEREICHE

Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage, für den Innenbereich.

CONTRA LED 400MM MULTI 2900-4200LM 840 IP40 II

SCHUTZKLASSE MAT PS 21-32W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	375088	Material Optik:	PMMA
EAN:	5905963375088	Optik:	Linse
Lichtquelle:	LED	Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium
Nennleistung [W] - Reichweite:	21-32	Farbe Gehäuse:	weiss
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	400/400/39
Frequenz:	50-60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2900-4200	IP-Schutzart:	IP40
Lichtausbeute [lm/W]:	132	Montage:	Anbau
Energieeffizienzklasse:	D	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Schutzklasse:	II	Menge auf der Palette [Stück]:	44
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	0.900
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000
Abstrahl- winkel [°]:	114	Verteilungstyp:	lambersch
Überspannungsschutz [kV]:	2	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PS	CE-Zertifikat:	85/2025
Typ Diffusor:	matt	Anleitung:	Download PDF
Farbe Diffusor:	milchig	Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 07 Juli 2025
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 85/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl