

CONTRA LED 400MM MULTI 2750-4000LM 840 IP40 II CL. MAT PS 21-32W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	375095
Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W] - plage:	21-32
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2750-4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	aluminium revêtu
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	mat

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra LED 400 MULTI est un panneau LED polyvalent caractérisé par un profil bas et mince. Sa conception entièrement nouvelle intègre de nouvelles solutions garantissant d'excellentes performances lumineuses. Le corps est en aluminium, ce qui lui confère un poids faible et une résistance élevée aux chocs (IK07). Le diffuseur opale en PS confère à la lampe d'excellentes propriétés lumineuses. Le module LED intégré garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes à source LED. Le bloc d'alimentation LED multifonctionnel offre 4 niveaux de luminosité grâce à un interrupteur intégré.

APPLICATION

Lampe apparente pour montage au plafond ou mural, destinée à un usage intérieur.

CONTRA LED 400MM MULTI 2750-4000LM 840 IP40 II CL. MAT PS 21-32W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	375095	Matériau du corps:	aluminium revêtu
EAN:	5905963375095	Couleur du corps:	noir
Source de lumière:	LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	400/400/39
Puissance nominale [W] - plage:	21-32	Résistance aux chocs:	IK07
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP40
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2750-4000	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	125	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	44
Classe énergétique:	D	Poids net [kg]:	0.900
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de diffusion:	de Lambert
Angle d'éclairage [°]:	114	Garantie [ans]:	5
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Certificat CE:	68/2026
Matériau du diffuseur:	PS	Déclaration Environnementale (FEP):	869/2025
Type de diffuseur:	mat	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du diffuseur:	laitier	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Matériel optique:	PMMA	Pliq LDT:	Download

Date de création de la carte: 07 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 68/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2