# CONTRA LED 400MM MULTI 2750-4000LM 840 IP40 II CL. MAT PS 21-32W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 375095 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP40 |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 |
| **Puissance nominale [W] - plage:** | 21-32 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:** | 2750-4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Matériau du corps:** | aluminium revêtu |
| **Matériau du diffuseur:** | PS |
| **Type de diffuseur:** | mat |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra LED 400 MULTI est un panneau LED polyvalent caractérisé par un profil bas et mince. Sa conception entièrement nouvelle intègre de nouvelles solutions garantissant d'excellentes performances lumineuses. Le corps est en aluminium, ce qui lui confère un poids faible et une résistance élevée aux chocs (IK07). Le diffuseur opale en PS confère à la lampe d'excellentes propriétés lumineuses. Le module LED intégré garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes à source LED. Le bloc d'alimentation LED multifonctionnel offre 4 niveaux de luminosité grâce à un interrupteur intégré.

## APPLICATION

Lampe apparente pour montage au plafond ou mural, destinée à un usage intérieur.

# CONTRA LED 400MM MULTI 2750-4000LM 840 IP40 II CL. MAT PS 21-32W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 375095 |
| **EAN:** | 5905963375095 |
| **Source de lumière:** | LED |
| **Puissance nominale [W] - plage:** | 21-32 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:** | 2750-4000 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 125 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | II |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 114 |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 2 |
| **Matériau du diffuseur:** | PS |
| **Type de diffuseur:** | mat |
| **Couleur du diffuseur:** | laitier |
| **Matériel optique:** | PMMA |


| | |
|---|---|
| **Matériau du corps:** | aluminium revêtu |
| **Couleur du corps:** | noir |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 400/400/39 |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP40 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | de 0 à +35 |
| **Nombre de pièces sur une palette [pcs]:** | 44 |
| **Poids net [kg]:** | 0.900 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 50000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Type de diffusion:** | de Lambert |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 68/2026 |
| **Déclaration Environnementale (FEP):** | 869/2025 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Certificat ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

# CONTRA LED 400MM MULTI 2750-4000LM 840 IP40 II CL. MAT PS 21-32W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 413995 | Cadre CONTRA LED 400 mm pour plafond à ossature Raster 50x50xH22. RAL9005. noir mat texturé |



Cadre CONTRA LED 400 mm pour plafond à ossature Raster 50x50xH22. RAL9005. noir mat texturé (413995)



Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 68/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl