

# CONTRA LED 400MM MULTI 2750-4000LM 840 IP40 II CL. MAT PS 21-32W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	375095
Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W] - plage:	21-32
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2750-4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	aluminium revêtu
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	mat

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra LED 400 MULTI est un panneau LED polyvalent caractérisé par un profil bas et mince. Sa conception entièrement nouvelle intègre de nouvelles solutions garantissant d'excellentes performances lumineuses. Le corps est en aluminium, ce qui lui confère un poids faible et une résistance élevée aux chocs (IK07). Le diffuseur opale en PS confère à la lampe d'excellentes propriétés lumineuses. Le module LED intégré garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes à source LED. Le bloc d'alimentation LED multifonctionnel offre 4 niveaux de luminosité grâce à un interrupteur intégré.

## APPLICATION

Lampe apparente pour montage au plafond ou mural, destinée à un usage intérieur.

# CONTRA LED 400MM MULTI 2750-4000LM 840 IP40 II CL. MAT PS 21-32W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	375095	Matériel optique:	PMMA
EAN:	5905963375095	Optique:	lentille
Source de lumière:	LED	Matériau du corps:	aluminium revêtu
Puissance nominale [W] - plage:	21-32	Couleur du corps:	noir
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	400/400/39
Fréquence [Hz]:	50-60	Résistance aux chocs:	IK07
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2750-4000	Degré d'étanchéité:	IP40
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	125	Méthode de montage:	en saillie
Classe énergétique:	D	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Classe de protection:	II	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	44
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	0.900
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	100000
Angle d'éclairage [°]:	114	Type de diffusion:	de Lambert
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat CE:	<a href="#">85/2025</a>
Type de diffuseur:	mat	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Couleur du diffuseur:	laitier	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

Date de création de la carte: 07 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 85/2025