

CONTRA LED 400MM MULTI 2900-4200LM 840 IP40 II CL. MAT PS 21-32W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	375088
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	21-32
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2900-4200
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	mat

VLASTNOSTI PRODUKTU

Contra LED 400 MULTI je univerzální LED panel s nízkým, štíhlým profilem. Konstrukce navržená od základu přináší nové řešení zajišťující vynikající světelné parametry. Tělo je vyrobeno z hliníku, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazům (IK07). Opalový kryt vyrobený z PS zajišťuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních lamp s LED zdrojem. Multifunkční LED napájecí zdroj poskytuje 4 úrovně jasu pomocí vestavěného přepínače.

APLIKACE

Nástěnná lampa pro montáž na strop nebo na zeď určená pro vnitřní použití.

CONTRA LED 400MM MULTI 2900-4200LM 840 IP40 II CL. MAT PS 21-32W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	375088	Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou
EAN:	5905963375088	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	400/400/39
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	21-32	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP40
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2900-4200	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	132	Počet kusů na paletě [ks]:	44
Energetická třída:	D	Čistá hmotnost [kg]:	0.900
Třída ochrany:	II	Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Index podání barev (Ra) >:	80	Typ vyzařování:	Lambertian
Úhel osvětlení [°]:	114	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV]:	2	Certifikát CE:	68/2026
Materiál difuzoru:	PS	Environmentální deklarace (EPD):	869/2025
Typ difuzoru:	mat	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	mléko	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiál optiky:	PMMA	Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 07 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 68/2026