CONTRA LED 400MM MULTI 2750-4000LM 840 IP40 II CL. MAT PS 21-32W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	375095
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	21-32
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2750-4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	mat

VLASTNOSTI PRODUKTU

Contra LED 400 MULTI je univerzální LED panel s nízkým, štíhlým profilem. Konstrukce navržená od základu přináší nové řešení zajišťující vynikající světelné parametry. Tělo je vyrobeno z hliníku, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazům (IK07). Opalový kryt vyrobený z PS zajišťuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních lamp s LED zdrojem. Multifunkční LED napájecí zdroj poskytuje 4 úrovně jasu pomocí vestavěného přepínače.

APLIKACE

Nástěnná lampa pro montáž na strop nebo na zeď určená pro vnitřní použití.

CONTRA LED 400MM MULTI 2750-4000LM 840 IP40 II CL. MAT PS 21-32W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	375095
EAN:	5905963375095
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	21-32
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2750-4000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	125
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Úhel osvětlení [°]:	114
Přepěťová ochrana [kV].:	2
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	mat
Barva difuzoru:	mléko
Materiál optiky:	PMMA


Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	400/400/39
Odolnost proti nárazu:	IK07
Stupeň těsnosti:	IP40
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Počet kusů na paletě [ks]:	44
Čistá hmotnost [kg]:	0.900
Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Typ vyzařování:	Lambertian
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	68/2026
Environmentální deklarace (EPD):	869/2025
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

CONTRA LED 400MM MULTI 2750-4000LM 840 IP40 II CL. MAT PS 21-32W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
413995	Rám CONTRA LED 400 mm. stropní příhradová konstrukce Raster 50x50xH22. RAL9005, matná černá struktura



Rám CONTRA LED 400 mm. stropní příhradová konstrukce Raster 50x50xH22. RAL9005, matná černá struktura (413995)

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 68/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl