

TUBA IP69K PMMA 630MM 2600LM 840 AW3H MW IK05 16W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	778285
Degré d'étanchéité:	IP69K
Résistance aux chocs:	IK05
Puissance nominale du luminaire [W]*:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2600
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	B

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tuba IP69K est un luminaire cylindrique destiné à des tâches spéciales, là où d'autres solutions échouent. Conçu pour des conditions extrêmes, il combine une étanchéité, une résistance chimique et une durabilité mécanique supérieures. Le respect de la norme IP69K signifie une protection totale contre la poussière (IP6X) et une résistance totale à l'eau à une pression extrêmement élevée (100 bars) à 80°C (IPX9K). Le luminaire est donc idéal pour les zones nécessitant un nettoyage intensif, y compris avec des jets d'eau puissants et des détergents. Le tube IP69K est conçu pour fonctionner dans les conditions les plus exigeantes. Il est fabriqué à partir de matériaux chimiquement résistants : PMMA et verre borosilicaté extrêmement résistant - garantissant une durabilité exceptionnelle, même dans des environnements industriels agressifs. L'embout en acier tourné résistant aux acides élimine le risque de corrosion, et sa résistance à l'ammoniac et aux gaz zoonotiques le rend idéal pour les installations d'élevage et de transformation. Grâce à la soupape de décompression, le luminaire résiste facilement aux changements rapides de température, et l'indice de résistance aux chocs IK10 le plus élevé (pour la version PC) garantit la fiabilité dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.

APPLICATION

Il est idéal pour les zones nécessitant un nettoyage régulier à haute pression, telles que les stations de lavage, les usines de traitement des eaux usées, les usines de transformation des aliments ou les abattoirs. Il excelle dans les environnements à forte humidité, aux températures inférieures à zéro et aux fumées agressives - des entrepôts frigorifiques et des congélateurs aux champignonnières et aux fermes d'élevage d'animaux et de plantes. Grâce à sa résistance chimique et mécanique supérieure, il constitue une solution fiable pour les ateliers et les canaux de service. Il est également idéal pour les halls industriels, les voies de circulation et même comme éclairage général minimaliste et décoratif dans les bâtiments commerciaux.

TUBA IP69K PMMA 630MM 2600LM 840 AW3H MW IK05 16W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	778285	Matériau du corps:	acier inoxydable
EAN:	5905963778285	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	600/64,5
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	603,5
Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Résistance aux chocs:	IK05
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2600	Degré d'étanchéité:	IP69K
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	163	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Classe énergétique:	B	Température de travail [° C]:	35
Classe de protection:	I	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	oui
Température de couleur [K]:	4000	Câble - type:	H07RN-F 3x1,5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Mode de fonctionnement d'urgence:	1
SDMC:	3	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	137500	Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	380
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	86500	Autotest:	oui
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000	Accessoires inclus:	support en saillie
Angle d'éclairage [°]:	90	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	154
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Poids net [kg]:	2.150
Matériau du diffuseur:	PMMA	Type de diffusion:	MW
Couleur du diffuseur:	transparent	Garantie [ans]:	5
Optique:	matrice lenticulaire	Certificat CE:	84/2025
Matériel optique:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF

TUBA IP69K PMMA 630MM 2600LM 840 AW3H MW IK05 16W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
TECHNICAL PICTURES



TUBA IP69K PMMA 630MM 2600LM 840 AW3H MW IK05 16W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
778254	Tuba IP69K 3P connector set
778261	Jeu de connecteurs Tuba IP69K 5P DALI



Tuba IP69K 3P connector set (778254)



Jeu de connecteurs Tuba IP69K 5P DALI (778261)

Date de création de la carte: 19 janvier 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 84/2025