# QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 5600LM I CL. IP67 740 ASM 41W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA




Zdjęcie poglądowe nie uwzględniające zawartych w zestawie uchwytów do montażu natynkowego.
Overview photo not including the included surface-mount brackets.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 839337 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP67 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 41 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 5600 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 70 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Energetická třída:** | C |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Varianta Endura svítidel Quest LED Evo XS, jejich verze typu high-bay: povrchově montovaná Quest LED Evo XS HB NT a závěsná Quest LED Evo XS HB Z jsou kompaktní a zároveň mimořádně výkonná svítidla prémiové třídy, vyráběná v Polsku, přizpůsobená pro provoz při vysokých teplotách (do 50 °C). Tělo je vyrobeno z tlakově litého hliníku třídy korozivity C5, lakováno práškovou barvou, bez vnějšího chladiče a žeber, které ztěžují udržování čistoty. Základní verze má ocelové rameno s dělením po 7,5 stupních, zatímco verze highbay endura (HB NT) je k dispozici v povrchové montáži. Kryt tvoří tvrzené sklo, pod kterým se nacházejí LED diody s nejvyšší účinností. Různé typy optiky, zejména asymetrické, poskytují velkou volnost při výběru konkrétního řešení. Díky nejvyšší těsnosti na trhu (IP67) a maximální odolnosti proti nárazům (IK10) se osvědčí za všech podmínek – bez ohledu na počasí a místo montáže. Nová verze uznávaného a osvědčeného modelu QUEST v nejmenším provedení nabízí ještě lepší světelné parametry a dosahuje účinnosti přesahující 170 lm/W. Varianta Endura také splňuje požadavky normy PN-EN 60598-2 část 5, což umožňuje jejich klasifikaci jako osvětlovací projektory. To znamená úplnou volnost montáže v libovolné poloze, s možností otáčení o 360° a odolností proti silnému větru – výhoda, kterou ostatní osvětlovací zařízení nenabízejí. Další výhodou pro dodavatele je těsná rychlospojka – inovativní řešení, které eliminuje tradiční, časově náročné metody spojování (šrouby). Díky intuitivnímu systému barevných západek je montáž spojky jednoduchá, rychlá a bez použití nářadí. Sada příslušenství zahrnuje: držáky pro montáž na sloup (základní verze); rám pro montáž pod omítku, např. přístřešek (základní verze); clony omezující světelné znečištění (základní verze); ochranné sítě ve dvou barvách s různým stupněm redukce světla (bílá RAL7016: 4 %, v barvě těla RAL7016: 8 %).

## APLIKACE

Quest LED Evo XS Endura a Quest LED Evo XS Endura HB NT se používají k osvětlení vzdělávacích, výchovných a administrativních objektů, hal, garážích, průchodech, skladech, obchodech, potravinářském průmyslu a obchodních a servisních objektech souvisejících s potravinářským zbožím Osvětlení budov, malých sportovišť, otevřených prostor a parkovišť, prostředí s vyšší okolní teplotou (do 50 stupňů C). Možnosti montáže: jako osvětlovač, na sloupech a stožárech, na fasádách budov, jako povrchově montovaný highbay (verze HB NT), závěsný highbay (verze HB Z), podomítková montáž (např. přístřešky). Produkt se osvědčuje zejména v továrnách a výrobních halách a velkoplošných skladech, zejména v místech vystavených vysokým teplotám.

# QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 5600LM I CL. IP67 740 ASM 41W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA


## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 839337 | **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **EAN:** | 5905963839337 | **Provozní teplota [°C]:** | od -40 do +50 |
| **Zdroj světla:** | LED | **Počet doplňkových jednotek:** | 1 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 41 | **Počet kusů na paletě [ks]:** | 45 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220–240 | **Čistá hmotnost [kg]:** | 2.900 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 | **Typ kategorie:** | světlomety |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 5600 | **Rozsah napětí AC [V]:** | 100-305 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 137 | **Verze:** | Povrch HB |
| **Energetická třída:** | C | **Typ vyzařování:** | ASM |
| **Třída ochrany:** | I | **Životnost LED L70B50 [h]:** | 165 000 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 | **Životnost LED L80B10 [h]:** | 108000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 70 | **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 108000 |
| **SDCM:** | 3 | **Kategorie korozivity:** | C5-M |
| **Přepěťová ochrana [kV].:** | 6 | **Kategorie použití:** | industrial |
| **Materiál difuzoru:** | sklo | **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Typ difuzoru:** | průhledný | **Certifikát CE:** | 02/2025 |
| **Materiál karoserie:** | hliník | **Certifikace ENEC:** | |
| **Barva těla:** | RAL7016 | **HACCP:** | 852/2004 |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 280/240/55 (390/310/325) | **Environmentální deklarace (EPD):** | 816/2025 |
| **Instalační rozměry [mm]:** | 265/45 | **Manuál:** | Download PDF |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK10 | **Certifikáty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP67 | **Plik LDT:** | Download |

# QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 5600LM I CL. IP67 740 ASM 41W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

**TECHNICKÉ VÝKRESY**




# QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 5600LM I CL. IP67 740 ASM 41W


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


| index | NÁZEV |
|---|---|
| 840395 | QUEST LED EVO XS držák pólu |
| 840425 | QUEST LED EVO XS ochranná mřížka RAL7016 |
| 840456 | QUEST LED EVO XS rám p/t RAL7016 |
| 840487 | Kryt QUEST LED EVO XS RAL7016 |
| 881732 | QUEST LED EVO XS ochranná mřížka RAL9003 |
| 840098 | QUEST LED EVO XS/S/M/L nástěnný držák MAX RAL7016 1m |
| WSE0005 | Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT |
| 833595 | QUEST LED EVO XS rukojeť HBZ RAL7016 |




QUEST LED EVO XS držák pólu (840395)




QUEST LED EVO XS ochranná mřížka RAL7016 (840425)




QUEST LED EVO XS rám p/t RAL7016 (840456)




Kryt QUEST LED EVO XS RAL7016 (840487)



QUEST LED EVO XS ochranná mřížka RAL9003 (881732)



QUEST LED EVO XS/S/M/L nástěnný držák MAX RAL7016 1m (840098)



Programovací ovladač RC MOS MR004 IoT (WSE0005)



Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 02/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl