

# TERRACO DIR LED ALU 1350LM PLX IP54 I KL. 740 RW10 12W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 774331              |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 12                  |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 1350                |
| <b>Klasa ochronności:</b>              | I                   |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000                |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | >70                 |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | aluminium powlekane |

## CHARAKTERYSTYKA

Terraco LED to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Mnogość wersji o zróżnicowanych powierzchniach świecących umożliwia jej zastosowanie w rozlicznych miejscach i w różny sposób: w pionie i poziomie. Zamontowana na elewacji budynku może świecić w dół, w dół i w górę oraz na boki. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

## ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco LED sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywane we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowią ciekawe aranżacje świetlne. Lampa pozwala na realizację dużej ilości ciekawych koncepcji oświetleniowych. Jest używana do iluminacji współczesnej architektury.

# TERRACO DIR LED ALU 1350LM PLX IP54 I KL. 740 RW10


## 12W BIAŁY

### SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU


#### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                    |                             |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                             | 774331        | Materiał korpusu:                  | aluminium powlekane         |
| EAN:                                | 5905963774331 | Kolor korpusu:                     | biały                       |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 12            | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:            | 260/110/100                 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 1350          | Odporność na uderzenia:            | IK04                        |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60         | Stopień szczelności:               | IP54                        |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 113           | Sposób montażu:                    | natynkowy                   |
| Klasa ochrony:                      | I             | Temperatura pracy [°C]:            | od -20 do +35               |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240                   |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >70           | Materiał optyki:                   | PMMA                        |
| Typ rozsyłu:                        | DIR           | Gwarancja [lata]:                  | 5                           |
| Optyka:                             | RW10          | Certyfikat CE:                     | <a href="#">91/2025</a>     |
| Materiał klosza:                    | PMMA          | Instrukcja:                        | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Kolor klosza:                       | transparentny |                                    |                             |

#### SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Dir



Dir

Data utworzenia karty: 21 lipiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:91/2025