

TERRACO DIR LED ALU 1350LM PLX IP54 I KL. 740 RW10

12W SZARY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	774447
Moc znamionowa oprawy [W]*:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1350
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Materiał korpusu:	aluminium powlekane

CHARAKTERYSTYKA

Terraco LED to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Mnogość wersji o zróżnicowanych powierzchniach świecących umożliwia jej zastosowanie w rozlicznych miejscach i w różny sposób: w pionie i poziomie. Zamontowana na elewacji budynku może świecić w dół, w dół i w górę oraz na boki. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco LED sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywane we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowią ciekawe aranżacje świetlne. Lampa pozwala na realizację dużej ilości ciekawych koncepcji oświetleniowych. Jest używana do iluminacji współczesnej architektury.

TERRACO DIR LED ALU 1350LM PLX IP54 I KL. 740 RW10 12W SZARY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	774447	Materiał korpusu:	aluminium powlekane
EAN:	5905963774447	Kolor korpusu:	szary
Moc znamionowa oprawy [W]:	12	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/110/100
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1350	Odporność na uderzenia:	IK04
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP54
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	113	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa ochrony:	I	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Temperatura barwowa [K]:	4000	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	Materiał optyki:	PMMA
Typ rozsyłu:	DIR	Gwarancja [lata]:	5
Optyka:	RW10	Certyfikat CE:	91/2025
Materiał klosza:	PMMA	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor klosza:	transparentny		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Dir



Dir

Data utworzenia karty: 21 lipiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:91/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl