

TERRACO DIR LED ALU 700LM IP54 I KL. 740 RW10 6W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	774546
Moc znamionowa oprawy [W]*:	6
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	700
Klasa energetyczna:	F
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70
Materiał korpusu:	aluminium powlekane

CHARAKTERYSTYKA

Terraco LED to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Mnogość wersji o zróżnicowanych powierzchniach świecących umożliwia jej zastosowanie w rozlicznych miejscach i w różny sposób: w pionie i poziomie. Zamontowana na elewacji budynku może świecić w dół, w dół i w górę oraz na boki. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco LED sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywane we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowią ciekawe aranżacje świetlne. Lampa pozwala na realizację dużej ilości ciekawych koncepcji oświetleniowych. Jest używana do iluminacji współczesnej architektury.

TERRACO DIR LED ALU 700LM IP54 I KL. 740 RW10 6W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	774546	Kolor korpusu:	czarny (RAL 9005)
EAN:	5905963774546	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/110/100
Moc znamionowa oprawy [W]:	6	Odporność na uderzenia:	IK04
Strumień świetlny oprawy [lm]:	700	Stopień szczelności:	IP54
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	natynkowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	117	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Klasa energetyczna:	F	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochrony:	I	Materiał optyki:	PMMA
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70	Certyfikat CE:	101/2025
Typ rozsyłu:	DIR	Instrukcja:	Pobierz PDF
Optyka:	RW10	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne
Materiał klosza:	PMMA	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Kolor klosza:	transparentny	Plik LDT:	Pobierz
Materiał korpusu:	aluminium powlekane		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Dir



Dir

Data utworzenia karty: 03 marzec 2026
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:101/2025