

# TERRACO DIR LED ALU 700LM IP54 I KL. 740 RW10 6W GRAFIT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Indeks:</b>                            | 774621              |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>        | 6                   |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 700                 |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                | F                   |
| <b>Klasa ochronności:</b>                 | I                   |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>           | 4000                |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b> | 70                  |
| <b>Materiał korpusu:</b>                  | aluminium powlekane |

## CHARAKTERYSTYKA

Terraco LED to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Mnogość wersji o zróżnicowanych powierzchniach świecących umożliwia jej zastosowanie w rozlicznych miejscach i w różny sposób: w pionie i poziomie. Zamontowana na elewacji budynku może świecić w dół, w dół i w górę oraz na boki. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

## ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco LED sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywane we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowią ciekawe aranżacje świetlne. Lampa pozwala na realizację dużej ilości ciekawych koncepcji oświetleniowych. Jest używana do iluminacji współczesnej architektury.


# TERRACO DIR LED ALU 700LM IP54 I KL. 740 RW10 6W GRAFIT

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU


### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                     |                                    |                                               |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Indeks:                             | 774621              | Kolor korpusu:                     | grafitowy RAL7024                             |
| EAN:                                | 5905963774621       | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:            | 260/110/100                                   |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 6                   | Odporność na uderzenia:            | IK04                                          |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 700                 | Stopień szczelności:               | IP54                                          |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60               | Sposób montażu:                    | natynkowy                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 117                 | Temperatura pracy [°C]:            | od -20 do +35                                 |
| Klasa energetyczna:                 | F                   | Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240                                     |
| Klasa ochrony:                      | I                   | Materiał optyki:                   | PMMA                                          |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000                | Gwarancja [lata]:                  | 5                                             |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 70                  | Certyfikat CE:                     | <a href="#">101/2025</a>                      |
| Typ rozsyłu:                        | DIR                 | Instrukcja:                        | <a href="#">Pobierz PDF</a>                   |
| Optyka:                             | RW10                | Kategoria zastosowanie:            | oświetlenie architektoniczne                  |
| Materiał klosza:                    | PMMA                | Certyfikaty ISO:                   | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Kolor klosza:                       | transparentny       | Plik LDT:                          | <a href="#">Pobierz</a>                       |
| Materiał korpusu:                   | aluminium powlekane |                                    |                                               |

### SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Dir



Dir

Data utworzenia karty: 03 marzec 2026  
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:101/2025