TERRACO DIR LED ALU 1400LM IP54 I SCHUTZKLASSE 730 RM8 12W GRAPHITE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	774614
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1400
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70
Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium

CHARAKTERISTIK

Terraco LED ist eine modernistische Leuchte, die sich durch ihr interessantes minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: grau, graphit, weiß und schwarz. Die Vielzahl der Ausführungen mit unterschiedlichen Leuchtflächen ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Orten und auf unterschiedliche Weise: vertikal und horizontal. An einer Gebäudefassade installiert, kann sie nach unten, oben und zur Seite leuchten. Sie hat eine hohe Schutzart von IP54. Sie ist für die Aufbaumontage vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco LED-Lampe eignet sich besonders für den Einsatz als Außenfassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung und Balkonbeleuchtung. Ihre geringen Abmessungen erhöhen ihren Einsatzbereich - sie kann Nischen oder schwer zugängliche Bereiche beleuchten. Terraco-Lampen können auch im Innenbereich von Gebäuden eingesetzt und auf verschiedene Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen. Mit der Leuchte lassen sich eine Vielzahl interessanter Beleuchtungskonzepte realisieren. Es wird zur Beleuchtung der zeitgenössischen Architektur eingesetzt.


TERRACO DIR LED ALU 1400LM IP54 I SCHUTZKLASSE 730 RM8 12W GRAPHITE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE


TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	774614	**Material Gehäuse:**	beschichtetes Aluminium
EAN:	5905963774614	**Farbe Gehäuse:**	graphit RAL7024
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	260/110/100
Lichtstrom [lm]:	1400	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK04
Frequenz:	50-60	**IP-Schutzart:**	IP54
Lichtausbeute [lm/W]:	117	**Montage:**	Anbau
Energieeffizienzklasse:	F	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Schutzklasse:	I	**Versorgungsspannung [V]:**	220 - 240
Farbtemperatur [K]:	3000	**Material Optik:**	PMMA
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70	**Garantie [Jahre]:**	5
Verteilungstyp:	DIR	**CE-Zertifikat:**	91/2025
Optik:	RM8	**Anleitung:**	Download PDF
Material Diffusor:	PMMA	**Kategorie der Anwendung:**	Architektur
Farbe Diffusor:	transparent	**Plik LDT:**	Download

TECHNISCHE DATEN



Dir



Dir

Erstellungsdatum der Karte: 19 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 91/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl