TERRACO DIR LED ALU 1400LM IP54 I CL. 730 RM8 12W GRAFÍT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	774614
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	12
Světelný tok svítidla [lm]*:	1400
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	70
Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou

VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco LED je modernistické svítidlo, které se vyznačuje zajímavým minimalistickým designem. Práškově lakované hliníkové tělo svítidla je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: šedé, grafitové, bílé a černé. Množství verzí s různými světelnými plochami umožňuje jeho použití na různých místech a různými způsoby: vertikálně i horizontálně. Instalováno na fasádě budovy může svítit směrem dolů, nahoru i do stran. Má vysoký stupeň krytí IP54. Je určen pro povrchovou montáž.

APLIKACE

Terraco je zvláště vhodné jako venkovní osvětlení fasád, teras, teras a balkonů. Jeho malé rozměry rozšiřují možnosti použití – dokáže osvětlit výklenky i těžko dostupná místa. Kování Terraco lze také různě uspořádat a vytvořit tak zajímavá aranžmá v interiérech budov. Svítidlo umožňuje realizovat velké množství zajímavých konceptů osvětlení. Lze jej použít ke zvýraznění současné architektury.

TERRACO DIR LED ALU 1400LM IP54 I CL. 730 RM8 12W GRAFÍT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	774614	**Materiál karoserie:**	hliník s povrchovou úpravou
EAN:	5905963774614	**Barva těla:**	grafit RAL7024
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	12	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	260/110/100
Světelný tok svítidla [lm]:	1400	**Odolnost proti nárazu:**	IK04
Frekvence [Hz]:	50-60	**Stupeň těsnosti:**	IP54
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	117	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Energetická třída:	F	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Třída ochrany:	I	**Jmenovité napájecí napětí [V]:**	220–240
Teplota barvy [K]:	3000	**Materiál optiky:**	PMMA
Index podání barev (Ra) >:	70	**Záruka [roky]:**	5
Typ vyzařování:	DIR	**Certifikát CE:**	91/2025
Optika:	RM8	**Manuál:**	Download PDF
Materiál difuzoru:	PMMA	**Kategorie použití:**	oświetlenie architektoniczne
Barva difuzoru:	průhledný	**Plik LDT:**	Download

TECHNICKÉ ÚDAJE



Dir



Dir

Datum vytvoření karty: 19 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 91/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl