# TERRACO DIR LED ALU 1500LM IP54 I CL. 740 RM8 12W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 774362 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 12 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 1500 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 70 |
| **Materiál karoserie:** | hliník s povrchovou úpravou |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco LED je modernistické svítidlo, které se vyznačuje zajímavým minimalistickým designem. Práškově lakované hliníkové tělo svítidla je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: šedé, grafitové, bílé a černé. Množství verzí s různými světelnými plochami umožňuje jeho použití na různých místech a různými způsoby: vertikálně i horizontálně. Instalováno na fasádě budovy může svítit směrem dolů, nahoru i do stran. Má vysoký stupeň krytí IP54. Je určen pro povrchovou montáž.

## APLIKACE

Terraco je zvláště vhodné jako venkovní osvětlení fasád, teras, teras a balkonů. Jeho malé rozměry rozšiřují možnosti použití – dokáže osvětlit výklenky i těžko dostupná místa. Kování Terraco lze také různě uspořádat a vytvořit tak zajímavá aranžmá v interiérech budov. Svítidlo umožňuje realizovat velké množství zajímavých konceptů osvětlení. Lze jej použít ke zvýraznění současné architektury.


# TERRACO DIR LED ALU 1500LM IP54 I CL. 740 RM8 12W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA


## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 774362 | **Materiál karoserie:** | hliník s povrchovou úpravou |
| **EAN:** | 5905963774362 | **Barva těla:** | bílý (RAL 9016) |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 12 | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 260/110/100 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 1500 | **Odolnost proti nárazu:** | IK04 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 | **Stupeň těsnosti:** | IP54 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 125 | **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **Energetická třída:** | E | **Provozní teplota [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Třída ochrany:** | I | **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220–240 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 | **Materiál optiky:** | PMMA |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 70 | **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Typ vyzařování:** | DIR | **Certifikát CE:** | 91/2025 |
| **Optika:** | RM8 | **Manuál:** | Download PDF |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA | **Kategorie použití:** | oświetlenie architektoniczne |
| **Barva difuzoru:** | průhledný | **Plik LDT:** | Download |

## TECHNICKÉ ÚDAJE



Dir



Dir

Datum vytvoření karty: 19 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 91/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl