

TERRACO DIR LED ALU 1600LM IP54 I CL. 740 RM12 12W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	774355
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	12
Světelný tok svítidla [lm]*:	1600
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70
Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou

VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco LED je modernistické svítidlo, které se vyznačuje zajímavým minimalistickým designem. Práškově lakované hliníkové tělo svítidla je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: šedé, grafitové, bílé a černé. Množství verzí s různými světelnými plochami umožňuje jeho použití na různých místech a různými způsoby: vertikálně i horizontálně. Instalováno na fasádě budovy může svítit směrem dolů, nahoru i do stran. Má vysoký stupeň krytí IP54. Je určen pro povrchovou montáž.

APLIKACE

Terraco je zvláště vhodné jako venkovní osvětlení fasád, teras, teras a balkonů. Jeho malé rozměry rozšiřují možnosti použití – dokáže osvětlit výklenky i těžko dostupná místa. Kování Terraco lze také různě uspořádat a vytvořit tak zajímavá aranžmá v interiérech budov. Svítidlo umožňuje realizovat velké množství zajímavých konceptů osvětlení. Lze jej použít ke zvýraznění současné architektury.

TERRACO DIR LED ALU 1600LM IP54 I CL. 740 RM12 12W

BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA


TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	774355	Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou
EAN:	5905963774355	Barva těla:	bílý (RAL 9016)
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	12	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	260/110/100
Světelný tok svítidla [lm]:	1600	Odolnost proti nárazu:	IK04
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	134	Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	E	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Třída ochrany:	I	Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál optiky:	PMMA
Index podání barev (Ra) >:	70	Záruka [roky]:	5
Typ vyzařování:	DIR	Certifikát CE:	91/2025
Optika:	RM12	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PMMA	Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne
Barva difuzoru:	průhledný	Přík LDT:	Download

TECHNICKÉ ÚDAJE



Dir



Dir

Datum vytvoření karty: 19 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 91/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl