PROXIMA LED 1400LM 4000K IP65 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL WEISS 12W (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	103872
IP-Schutzart:	IP65/54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1400
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	Е
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Kompakte Anbau Wand- und Deckenleuchte für anspruchsvolle Applikationen mit hoher Lichtausbeute. Besonders sicher gegen Vandalismus durch IK10 und einen speziellen Griff der die ganze Leuchte stark an der Wand/Decke befestigt und die Abdeckung mit zwei zusätzlichen Schrauben absichert. Sehr homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 120°. Schlankes Leuchten-Design aus Polycarbonat. Die Leuchte ist auch als Option mit dem Microwellen Bewegungsmelder erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kompakte Anbau Wand (IP65) - und Deckenleuchte (IP54) geeignet für Außen- und Inneneinsatz, in Räumen und Verkehrsträngen mit höherer Feuchtigkeit.



PROXIMA LED 1400LM 4000K IP65 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL WEISS 12W (H)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	103872
EAN:	5905963103872
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	12
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [Im]:	1400
Lichtausbeute [lm/W]:	117
Energieeffizienzklasse:	Е
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Power Factor:	0.90
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	weiss
Farbe Ring:	weiß
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø390/110
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10

Montage: Anbau Betriebstemperatur [°C]: von -20 bis +35 Bewegungs- sensor: ja Menge auf der Palette [Stück]: 60 Eigengewicht [kg]: 1.300 Kategorietyp: Deckenlampe Lebensdauer LED L70B50 [h]: 118000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 75000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 36000 SDCM: 3	
Bewegungs- sensor: Menge auf der Palette [Stück]: 60 Eigengewicht [kg]: Lebensdauer LED L70B50 [h]: Lebensdauer LED L80B20 [h]: Lebensdauer LED L90B10 [h]: 36000	
Menge auf der Palette [Stück]: 60 Eigengewicht [kg]: 1.300 Kategorietyp: Deckenlampe Lebensdauer LED L70B50 [h]: 118000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 75000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 36000	
Eigengewicht [kg]: 1.300 Kategorietyp: Deckenlampe Lebensdauer LED L70B50 [h]: 118000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 75000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 36000	
Kategorietyp: Deckenlampe Lebensdauer LED L70B50 [h]: 118000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 75000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 36000	
Lebensdauer LED L70B50 [h]: 118000 Lebensdauer LED L80B20 [h]: 75000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 36000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]: 75000 Lebensdauer LED L90B10 [h]: 36000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]: 36000	
SDCM: 3	
Material Ring: ABS	
Einbaumaße [mm]: 165/165	
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: 100	
Wechselspannungsbereich [V]: 198 - 264	
Gleichspannungsbereich [V]: 176-276	
Garantie [Jahre]: 5	
CE-Zertifikat: 92/2025	
Anleitung: Download PDF	
Plik LDT: <u>Download</u>	

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 21 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



