PROXIMA LED 2150LM 3000K IP65 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL WEISS 20W (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	103896
IP-Schutzart:	IP65/54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	2150
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	Е
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Kompakte Anbau Wand- und Deckenleuchte für anspruchsvolle Applikationen mit hoher Lichtausbeute. Besonders sicher gegen Vandalismus durch IK10 und einen speziellen Griff der die ganze Leuchte stark an der Wand/Decke befestigt und die Abdeckung mit zwei zusätzlichen Schrauben absichert. Sehr homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 120°. Schlankes Leuchten-Design aus Polycarbonat. Die Leuchte ist auch als Option mit dem Microwellen Bewegungsmelder erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kompakte Anbau Wand (IP65) - und Deckenleuchte (IP54) geeignet für Außen- und Inneneinsatz, in Räumen und Verkehrsträngen mit höherer Feuchtigkeit.



PROXIMA LED 2150LM 3000K IP65 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL WEISS 20W (H)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	103896
EAN:	5905963103896
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [lm]:	2150
Lichtausbeute [lm/W]:	108
Energieeffizienzklasse:	Е
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Power Factor:	0.90
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	weiss
Farbe Ring:	weiß
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø390/110
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10

IP-Schutzart:	IP65/54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Bewegungs- sensor:	ja
Menge auf der Palette [Stück]:	60
Eigengewicht [kg]:	1.300
Kategorietyp:	Deckenlampe
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	118000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	75000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000
SDCM:	3
Material Ring:	ABS
Einbaumaße [mm]:	165/165
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	100
Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Gleichspannungsbereich [V]:	176-276
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	92/2025
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 21 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



