

# PROXIMA LED 2150LM 3000K IP65 II CL. OPAL BÍLÝ 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Index:                         | 103971  |
| Stupeň těsnosti:               | IP65/54 |
| Odolnost proti nárazu:         | IK10    |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 20      |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 2150    |
| Teplota barvy [K]:             | 3000    |
| Energetická třída:             | E       |
| Materiál karoserie:            | PP      |
| Materiál difuzoru:             | PC      |
| Typ difuzoru:                  | OPÁL    |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED pro povrchovou montáž, vysoká třída krytí IP65/IP54 a integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10).

## APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). Dostupná varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti. Svítidlo se díky dekorativnímu efektu (nepřímé rozložení světla na montážní ploše) dobře uplatní i jako obecný světelný zdroj. K dispozici jsou dvě barvy kroužků: bílá nebo stříbrná.

# PROXIMA LED 2150LM 3000K IP65 II CL. OPAL BÍLÝ 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                                       |                              |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 103971        | Odolnost proti nárazu:                | IK10                         |
| EAN:                               | 5905963103971 | Stupeň těsnosti:                      | IP65/54                      |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Montážní verze:                       | povrchová montáž             |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 20            | Provozní teplota [°C]:                | od -20 do +35                |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220–240       | Počet kusů na paletě [ks]:            | 60                           |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Čistá hmotnost [kg]:                  | 1.300                        |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 2150          | Typ kategorie:                        | plafondy                     |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 108           | Životnost LED L70B50 [h]:             | 118000                       |
| Energetická třída:                 | E             | Životnost LED L80B10 [h]:             | 75000                        |
| Třída ochrany:                     | II            | Životnost LED L90B10 [h] [h]:         | 36000                        |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | SDCM:                                 | 3                            |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80            | Materiál prstenu:                     | ABS                          |
| Účinnost:                          | 0.90          | Instalační rozměry [mm]:              | 165/165                      |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120           | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 100/390/390                  |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | Rozsah napětí AC [V]:                 | 198 - 264                    |
| Typ difuzoru:                      | OPÁL          | Rozsah napětí DC[V]:                  | 176-276                      |
| Materiál karoserie:                | PP            | Záruka [roky]:                        | 5                            |
| Barva těla:                        | bílý          | Certifikát CE:                        | <a href="#">92/2025</a>      |
| Barva prstenu:                     | bílý          | Manuál:                               | <a href="#">Download PDF</a> |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | ø390/110      | Přík LDT:                             | <a href="#">Download</a>     |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 21 červenec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 92/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl