

DIRECTO S M 3H AT BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	781667
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	3
Classe de protection:	II
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PMMA
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Type de batterie:	NiCd
Mode de fonctionnement d'urgence:	M/NM
Autotest:	oui

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Raccord d'urgence pour montage en saillie, disponible en version maintenue ou non maintenue. Le corps est en polycarbonate ; la plaque de montage est en PMMA. Batterie NiCd avec fonction de test manuel incluse, l'autonomie de la batterie en cas d'urgence est de 3 heures. Une large gamme d'accessoires optionnels est disponible - kit de montage encastré, support de montage pour drapeau, kit de montage suspendu.

APPLICATION

La tâche principale du luminaire de secours indépendant est d'indiquer la direction des voies d'évacuation et des sorties de secours après une coupure de courant, c'est-à-dire en mode sécurisé. Convient pour un montage au mur ou au plafond. Particulièrement recommandé pour les locaux techniques (couloirs, escaliers, garages, sous-sols) où un éclairage de secours permanent est nécessaire.



DIRECTO S M 3H AT BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	781667	Degré d'étanchéité:	IP20
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	en saillie
Puissance nominale [W]:	3	Température de travail [° C]:	od +10 do +40
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	urgence
Classe de protection:	II	Autotest:	oui
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Mode de fonctionnement d'urgence:	M/NM
Type de batterie:	NiCd	Garantie [ans]:	2
Capacité de la batterie [mAh]:	900	Certificat CE:	14/2025
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Télécharger le PDF
Type de diffuseur:	PMMA	Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	255/199		

DIRECTO S M 3H AT BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSIONS DISPONIBLES

Référence	NOM
897238	DIRECTO S Kit de montage suspendu
897245	DIRECTO S Kit de montage sur drapeau
897252	DIRECTO S Kit d'installation encastrée



DIRECTO S Kit de montage suspendu (897238)



DIRECTO S Kit de montage sur drapeau (897245)



DIRECTO S Kit d'installation encastrée (897252)

Date de création de la carte: 12 août 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 14/2025