

DIRECTO S M 3H AT ČERNÁ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	781667
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	3
Třída ochrany:	II
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PMMA
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Typ baterie:	NiCd
Nouzový provoz:	M/NM
Autotest:	ano

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchová nouzová armatura, dostupná v udržovaném a neudržovaném provedení. Těleso je vyrobeno z polykarbonátu; montážní deska z PMMA. NiCd baterie s funkcí ručního testování je součástí dodávky, výdrž baterie v případě nouze je 3 h. K dispozici je široká škála volitelného příslušenství - montážní sada pro zapuštěnou montáž, montážní konzola pro vlnku, montážní sada pro zavěšenou montáž.

APLIKACE

Hlavním úkolem nezávislého nouzového svítidla je ukazovat směr evakuačních cest a nouzových východů po výpadku proudu, tj. v nouzovém režimu. Vhodné pro montáž na stěnu nebo strop. Doporučuje se zejména pro technické prostory (chodby, schodiště, garáže, sklepy), kde je vyžadováno trvalé nouzové osvětlení.

DIRECTO S M 3H AT ČERNÁ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	781667	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Nominální výkon [W]:	3	Provozní teplota [°C]:	od +10 do +40
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Frekvence [Hz]:	50-60	Typ kategorie:	nouzový
Třída ochrany:	II	Autotest:	ano
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Nouzový provoz:	M/NM
Typ baterie:	NiCd	Záruka [roky]:	2
Kapacita baterie [mAh]:	900	Certifikát CE:	14/2025
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Stáhnout PDF
Typ difuzoru:	PMMA	Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	255/199		

DIRECTO S M 3H AT ČERNÁ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
897238	Sada pro závěsnou montáž DIRECTO S
897245	Sada pro montáž na praporky DIRECTO S
897252	Sada pro montáž pod omítku DIRECTO S



Sada pro závěsnou montáž DIRECTO S (897238)



Sada pro montáž na praporky DIRECTO S (897245)



Sada pro montáž pod omítku DIRECTO S (897252)

Datum vytvoření karty: 17 srpen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 14/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl