

# QUEST LED EVO EVEREST 33400LM I KL. IP66 857 120D 203W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|   |        |
|---|--------|
| <b>Indeks:</b>                            | 830426 |
| <b>Stopień szczelności:</b>               | IP66   |
| <b>Oporność na uderzenia:</b>             | IK10   |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>        | 203    |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 33400  |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>           | 5700   |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b> | 80     |
| <b>SDCM:</b>                              | 3      |
| <b>Klasa ochronności:</b>                 | I      |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                | B      |

## CHARAKTERYSTYKA

Quest LED Evo Everest to szczytowe osiągnięcie techniki w dziedzinie opraw typu high-bay. Najnowszy, największy i najmocniejszy przedstawiciel uznanej i sprawdzonej rodziny QUEST zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach produkcyjnych, logistycznych i magazynowych. Łączy w sobie wyjątkową efektywność świetlną, bezkompromisową trwałość oraz estetyczny, przemysłowy design. To nowoczesna oprawa przemysłowa klasy premium, produkowana w Polsce, stworzona do zastosowań w wymagających środowiskach dzięki korpusowi wykonanemu z ciśnieniowego odlewu aluminium, bez zewnętrznego radiatora i żeber utrudniających utrzymanie w czystości, jednocześnie doskonale oddającemu nadmiar ciepła. Klosz stanowi szyba hartowana, pod którą znajdują się diody LED o najwyższej wydajności. Różne rodzaje optyk, szczególnie asymetrycznych, zapewniają dużą swobodę w doborze pod konkretne rozwiązanie. Dzięki najwyższej na rynku szczelności (IP66) i maksymalnej oporności na uderzenia (IK10), EVEREST sprawdzi się w każdych warunkach – niezależnie od pogody i miejsca montażu, przy skuteczności 170 lm/W. Dodatkowym atutem dla wykonawców jest szczelna szybkozłączka – innowacyjne rozwiązanie eliminujące tradycyjne, czasochłonne metody łączenia. Dzięki intuicyjnemu systemowi kolorowych zapadek montaż złącza staje się prosty, szybki i beznarzędziowy. Zestaw akcesoriów pozwala rozbudować lampę o dodatkowy moduł lub moduły oprawy, znacznie zwiększając możliwości świetlne, co ma szczególne znaczenie dla wysokich hal. Dostępne modele z modułem Zhaga D4i.

## ZASTOSOWANIE

Quest LED Evo Everest znajduje szerokie zastosowanie w oświetlaniu obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Mogą stanowić rozwiązanie do boisk sportowych, otwartych przestrzeni i parkingów.

# QUEST LED EVO EVEREST 33400LM I KL. IP66 857 120D 203W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |  |                             |
|-------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|
| Indeks:                             | 830426        | Materiał korpusu:                          | aluminium                   |
| EAN:                                | 590596830426  | Kolor korpusu:                             | RAL7016                     |
| Źródło światła:                     | LED           | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                    | 570/441/87                  |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 203           | Wymiary montażowe [mm]:                    | 542/366                     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 33400         | Odporność na uderzenia:                    | IK10                        |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240       | Stopień szczelności:                       | IP66                        |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60         | Sposób montażu:                            | zwieszany                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 165           | Temperatura pracy [°C]:                    | od -20 do +35               |
| Klasa energetyczna:                 | B             | Liczba jednostek osprzętu:                 | 2                           |
| Klasa ochrony:                      | I             | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 572                         |
| Temperatura barwowa [K]:            | 5700          | Liczba sztuk na palecie [szt]:             | 42                          |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 80            | Waga netto [kg]:                           | 9.500                       |
| SDCM:                               | 3             | Gwarancja [lata]:                          | 5                           |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 161000        | Certyfikat CE:                             | <a href="#">98/2025</a>     |
| Żywotność LED L80B10 [h]:           | 100500        | Deklaracja środowiskowa (EPD):             | <a href="#">816/2025</a>    |
| Żywotność LED L90B10 [h]:           | 47500         | Instrukcja:                                | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Kąt świecenia [°]:                  | 120           | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:   | 6                           |
| Materiał klosza:                    | szkło         | Plik LDT:                                  | <a href="#">Pobierz</a>     |
| Rodzaj klosza:                      | transparentny |  |                             |

# QUEST LED EVO EVEREST 33400LM I KL. IP66 857 120D 203W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU  
RYSUNKI TECHNICZNE



# QUEST LED EVO EVEREST 33400LM I KL. IP66 857 120D 203W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa   |
|--------|---|
| 831720 | QUEST EVO EVEREST siatka ochronna RAL9003               |
| 831713 | QUEST EVO EVEREST siatka ochronna RAL7016               |
| 831782 | QUEST EVO EVEREST uchwyt AW RAL7016                     |
| 831775 | QUEST EVO EVEREST uchwyt RCR RAL7016                    |
| 831768 | QUEST EVO EVEREST łącznik lamp- osobne zwiesie RAL7016  |
| 831751 | QUEST EVO EVEREST łącznik lamp- wspólne zwiesie RAL7016 |
| 831744 | QUEST EVO EVEREST uchwyt NT RAL7016                     |
| 831737 | QUEST EVO EVEREST ramka p/t RAL7016                     |



QUEST EVO EVEREST siatka ochronna RAL9003 (831720)



QUEST EVO EVEREST siatka ochronna RAL7016 (831713)



QUEST EVO EVEREST uchwyt AW RAL7016 (831782)



QUEST EVO EVEREST uchwyt RCR RAL7016 (831775)



QUEST EVO EVEREST łącznik lamp- osobne zwiesie RAL7016 (831768)



QUEST EVO EVEREST łącznik lamp- wspólne zwiesie RAL7016 (831751)



QUEST EVO EVEREST uchwyt NT RAL7016 (831744)



QUEST EVO EVEREST ramka p/t RAL7016 (831737)

Data utworzenia karty: 04 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:98/2025