SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 6906-12190LM 830 IP20 I KL. OPAL BIAŁY 120-212W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	120-212
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	6906-12190
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Sposób montażu:	zwieszany

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa LED zbudowana z dwóch pierścieni o średnicy 602mm oraz dwóch pierścieni o średnicy 900mm, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczne klosze wykonane metodą termoformingu podkreślają dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.
Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

Solanto Quattro to niezwykle efektowna lampa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 6906-12190LM 830 IP20 I KL. OPAL BIAŁY 120-212W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	467493
EAN:	5905963467493
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne, oświetlenie HoReCa
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	120-212
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	6906-12190
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	58
Klasa energetyczna:	G
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Współczynnik mocy:	0.90
Żywotność LED L70B50 [h]:	116600
Żywotność LED L80B10 [h]:	73600
Żywotność LED L90B10 [h]:	35700

Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Sprawność oprawy:	0.80
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	mleczny
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	biały
Materiał pierścienia:	stal
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	zwieszany
Przewód - długość [m]:	1.20
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	903/903/108 x2
Liczba sztuk na palecie [szt]:	1
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	12/2025
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Data utworzenia karty: 12 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 12/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl