

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 6906-12190LM 830 IP20 I KL. OPAL BIAŁY 120-212W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	120-212
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	6906-12190
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Sposób montażu:	zwieszany

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa LED zbudowana z dwóch pierścieni o średnicy 602mm oraz dwóch pierścieni o średnicy 900mm, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczne klosze wykonane metodą termoformingu podkreślają dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

Solanto Quattro to niezwykle efektowna lampa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 6906-12190LM 830 IP20 I KL. OPAL BIAŁY 120-212W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	467493	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
EAN:	5905963467493	Sprawność oprawy:	0.80
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne, oświetlenie HoReCa	Materiał klosza:	PMMA
Źródło światła:	moduł LED	Rodzaj klosza:	OPAL
Moc znamionowa [W] - zakres:	120-212	Kolor klosza:	mleczny
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	6906-12190	Materiał korpusu:	stal
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kolor korpusu:	biały
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Materiał pierścienia:	stal
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	58	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Klasa energetyczna:	G	Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochrony:	I	Sposób montażu:	zwieszany
Temperatura barwowa [K]:	3000	Przewód - długość [m]:	1.20
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	903/903/108 x2
SDCM:	3	Liczba sztuk na palecie [szt]:	1
Współczynnik mocy:	0.90	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	116600	Certyfikat CE:	12/2025
Żywotność LED L80B10 [h]:	73600	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	35700	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018