SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 6906-12190LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL WEISS 120-212W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung [W] - Reichweite:	120-212
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	6906-12190
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Montage:	Hänge-/abgehängt

CHARAKTERISTIK

Eine LED-Pendelleuchte, die aus zwei Ringen mit einem Durchmesser von 602 mm und zwei Ringen mit einem Durchmesser von 900 mm besteht und eine attraktive Gestaltung von repräsentativen Innenräumen ermöglicht. Die Leuchte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl in Weiß, Schwarz oder einer anderen Farbe, die zum Charakter der Einrichtung passt. Die thermogeformten Milchschirme unterstreichen den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Pendelvariante umfasst ein komplettes Pendelsystem mit einer zentralen Box.

Bei den Multi-LED-Versionen können Sie zwischen 4 Lichtstrom- und Leistungsstufen wählen, was die Vielseitigkeit und Funktionalität der Leuchte erhöht, während die Anzahl der Indizes auf ein Minimum reduziert wird.

ANWENDUNGSBEREICHE

Solanto Quattro ist eine äußerst beeindruckende Pendelleuchte, die sich für Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren und Ausstellungsräume eignet. Sie eignet sich auch perfekt für Wohnungen und Appartements und fügt sich perfekt in eine stilvolle Umgebung ein.

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 6906-12190LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL WEISS 120-212W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	467493	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +35
EAN:	5905963467493	**Die Effizienz der Leuchte:**	0.80
Kategorie der Anwendung:	Architektur, HoReCa	**Material Diffusor:**	PMMA
Lichtquelle:	LED modul	**Typ Diffusor:**	OPAL
Nennleistung [W] - Reichweite:	120-212	**Farbe Diffusor:**	milchig
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	6906-12190	**Material Gehäuse:**	Stahl
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Frequenz:	50-60	**Material Ring:**	Stahl
Lichtausbeute [lm/W]:	58	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Energieeffizienzklasse:	G	**IP-Schutzart:**	IP20
Schutzklasse:	I	**Montage:**	Hänge-/abgehängt
Farbtemperatur [K]:	3000	**Kabellänge [m]:**	1.20
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	903/903/108 x2
SDCM:	3	**Menge auf der Palette [Stück]:**	1
Power Factor:	0.90	**Garantie [Jahre]:**	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116600	**CE-Zertifikat:**	12/2025
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	73600	**Anleitung:**	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35700	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Erstellungsdatum der Karte: 12 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 12/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl