SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 6906-12190LM 830 IP20 I CL. OPAL BLANC 120-212W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W] - plage:	120-212
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	6906-12190
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Méthode de montage:	suspendu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lampe LED suspendue composée de deux anneaux de 602 mm de diamètre et de deux anneaux de 900 mm de diamètre, permettant un agencement attrayant d'intérieurs représentatifs. La lampe est fabriquée en acier peint par poudrage en blanc, noir ou toute autre couleur pour s'adapter au caractère de l'intérieur. Les abat-jours en lait thermoformé soulignent le caractère décoratif de la lampe. L'option suspension comprend un système de suspension complet avec un boîtier central.

Les versions multi LED permettent de choisir parmi 4 flux et puissances, ce qui augmente la polyvalence et la fonctionnalité de la lampe tout en réduisant le nombre d'index au minimum.

APPLICATION

Solanto Quattro est une lampe suspendue extrêmement impressionnante, dédiée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Elle est également parfaite pour les appartements, se fondant parfaitement dans un environnement élégant.

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 6906-12190LM 830 IP20 I CL. OPAL BLANC 120-212W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	467493	**Température de travail [° C]:**	de 0 à +35
EAN:	5905963467493	**L'efficacité du luminaire:**	0.80
Catégorie d'application:	architectural, HoReCa	**Matériau du diffuseur:**	PMMA
Source de lumière:	Module LED	**Type de diffuseur:**	OPALE
Puissance nominale [W] - plage:	120-212	**Couleur du diffuseur:**	laitier
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	6906-12190	**Matériau du corps:**	acier
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Couleur du corps:**	blanc
Fréquence [Hz]:	50-60	**Matériau de l'anneau:**	acier
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	58	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Classe énergétique:	G	**Degré d'étanchéité:**	IP20
Classe de protection:	I	**Méthode de montage:**	suspendu
Température de couleur [K]:	3000	**Câble - longueur [m]:**	1.20
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:**	903/903/108 x2
SDMC:	3	**Nombre de pièces sur une palette [pcs]:**	1
Facteur de puissance:	0.90	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116600	**Certificat CE:**	12/2025
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	73600	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35700	**Certificat ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Date de création de la carte: 12 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 12/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl