SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 6906-12190LM 830 IP20 I CL. OPAL BÍLÝ 120-212W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	120-212
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	6906-12190
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Montážní verze:	závěsné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné LED svítidlo složené ze dvou kruhů o průměru 602 mm a dvou kruhů o průměru 900 mm, které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Lampa je vyrobena z práškově lakované oceli v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Tepelně tvarovaná mléčná stínidla podtrhují dekorativní charakter lampy. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální skříňkou.

Varianty s více LED diodami umožňují výběr ze 4 nastavení toku a výkonu, což zvyšuje univerzálnost a funkčnost svítidla při zachování minimálního počtu indexů.

APLIKACE

Solanto Quattro je mimořádně působivé závěsné svítidlo určené do interiérů, jako jsou vstupní haly, recepce, nákupní centra, showroomy. Skvěle se hodí také do bytů a apartmánů, kde dokonale splyne se stylovým prostředím.

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 6906-12190LM 830 IP20 I CL. OPAL BÍLÝ 120-212W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	467493
EAN:	5905963467493
Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne, oświetlenie HoReCa
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	120-212
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	6906-12190
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	58
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.90
Životnost LED L70B50 [h]:	116600
Životnost LED L80B10 [h]:	73600
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35700

Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Účinnost svítidla:	0.80
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	bílý
Materiál prstenu:	ocel
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	závěsné
Délka vodiče [m]:	1.20
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	903/903/108 x2
Počet kusů na paletě [ks]:	1
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	12/2025
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Datum vytvoření karty: 12 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 12/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl