

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 6906-12190LM 830 IP20 I CL. OPAL BÍLÝ 120-212W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	120-212
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	6906-12190
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Montážní verze:	závěsné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné LED svítidlo složené ze dvou kruhů o průměru 602 mm a dvou kruhů o průměru 900 mm, které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Lampa je vyrobena z práškově lakované oceli v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Tepelně tvarovaná mléčná stínidla podtrhují dekorativní charakter lampy. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální skříňkou.

Varianty s více LED diodami umožňují výběr ze 4 nastavení toku a výkonu, což zvyšuje univerzálnost a funkčnost svítidla při zachování minimálního počtu indexů.

APLIKACE

Solanto Quattro je mimořádně působivé závěsné svítidlo určené do interiérů, jako jsou vstupní haly, recepce, nákupní centra, showroomy. Skvěle se hodí také do bytů a apartmánů, kde dokonale splýne se stylovým prostředím.

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 6906-12190LM 830 IP20 I CL. OPAL BÍLÝ 120-212W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	467493	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
EAN:	5905963467493	Účinnost svítidla:	0.80
Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne, oświetlenie HoReCa	Materiál difuzoru:	PMMA
Zdroj světla:	LED modul	Typ difuzoru:	OPÁL
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	120-212	Barva difuzoru:	mléko
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	6906-12190	Materiál karoserie:	ocel
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Barva těla:	bílý
Frekvence [Hz]:	50-60	Materiál prstenu:	ocel
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	58	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Energetická třída:	G	Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	I	Montážní verze:	závěsné
Teplota barvy [K]:	3000	Délka vodiče [m]:	1.20
Index podání barev (Ra) >:	80	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	903/903/108 x2
SDCM:	3	Počet kusů na paletě [ks]:	1
Účinník:	0.90	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	116600	Certifikát CE:	12/2025
Životnost LED L80B10 [h]:	73600	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35700	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Datum vytvoření karty: 12 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 12/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl