

QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 5100LM I

SCHUTZKLASSE IP67 840 SN (55D) 35W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	797118
IP-Schutzart:	IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	35
Lichtstrom [lm]*:	5100
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	C

CHARAKTERISTIK

Die Endura-Variante der Quest LED Evo XS-Leuchten, ihre High-Bay-Versionen: die Aufputzleuchten Quest LED Evo XS HB NT und die Hängeleuchten Quest LED Evo XS HB Z sind kompakte und gleichzeitig äußerst leistungsstarke Premium-Strahler, die in Polen hergestellt werden und für den Einsatz bei hohen Temperaturen (bis zu 50 °C) geeignet. Ihr Gehäuse besteht aus druckgegossenem Aluminium, ist pulverbeschichtet und verfügt über keinen externen Kühlkörper und keine Rippen, die die Reinigung erschweren. Die Leuchte ist für den Einsatz in einer hochkorrosiven Meeresumgebung der Klasse C5-M geeignet. Die Basisversion verfügt über einen Stahlarm mit einer Skalierung von 7,5 Grad, während die Highbay-Endura-Version (HB NT) als Aufputzversion erhältlich ist. Die Abdeckung besteht aus gehärtetem Glas, unter dem sich LEDs mit höchster Effizienz befinden. Verschiedene Arten von Optiken, insbesondere asymmetrische, bieten große Freiheit bei der Auswahl der für die jeweilige Lösung geeigneten Variante. Dank der höchsten Dichtigkeit auf dem Markt (IP67) und maximaler Schlagfestigkeit (IK10) eignet sie sich für alle Bedingungen – unabhängig vom Wetter und vom Montageort. Die neue Version des bewährten Modells QUEST in der kleinsten Ausführung bietet noch bessere Lichtparameter und erreicht eine Effizienz von über 170 lm/W. Die Endura-Variante erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Norm PN-EN 60598-2 Teil 5, wodurch sie als Beleuchtungsprojektoren klassifiziert werden können. Das bedeutet volle Freiheit bei der Montage in jeder Position, mit einer Drehbarkeit um 360° und einer Widerstandsfähigkeit gegen starken Wind – ein Vorteil, den andere Scheinwerfer nicht bieten. Ein weiterer Vorteil für Installateure ist die dichte Schnellkupplung – eine innovative Lösung, die herkömmliche, zeitaufwändige Verbindungsmethoden (mit Schrauben) überflüssig macht. Dank des intuitiven Systems mit farbigen Verriegelungen ist die Montage der Kupplung einfach, schnell und ohne Werkzeug möglich. Das Zubehörset umfasst: Halterungen für die Montage an Masten (Basisversion); Rahmen für die Unterputzmontage, z. B. an Überdachungen (Basisversion); Blenden zur Begrenzung der Lichtverschmutzung (Basisversion); Schutzgitter in zwei Farben mit unterschiedlichem Lichtreduktionsgrad (weiß RAL7016: 4 %, in der Farbe des Gehäuses RAL7016: 8 %).

ANWENDUNGSBEREICHE

Quest LED Evo XS Endura und Quest LED Evo XS Endura HB NT finden Anwendung in: Beleuchtung von Bildungs-, Erziehungs- und Verwaltungsgebäuden, Hallen, Garagen, Durchgängen, Lagerhallen, Geschäften, der Lebensmittelindustrie und Handels- und Dienstleistungsgebäuden im Zusammenhang mit Lebensmitteln, der Beleuchtung von Gebäuden, kleinen Sportplätzen, Freiflächen und Parkplätzen sowie in Umgebungen mit erhöhter Umgebungstemperatur (bis zu 50 °C). Montagemöglichkeiten: als Flutlichtstrahler, an Masten und Pfosten, an Gebäudefassaden, als Aufputz-Highbay (Version HB NT), als Hängebay (Version HB Z), Unterputzmontage (z. B. Unterstände). Das Produkt eignet sich besonders gut für Produktionsstätten und -hallen sowie Großflächenlager, insbesondere an Orten, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 5100LM I

SCHUTZKLASSE IP67 840 SN (55D) 35W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE


TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	797118	IP-Schutzart:	IP67
EAN:	5905963797118	Montage:	Anbau
Lichtquelle:	LED	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +50
Nennleistung der Leuchte [W]:	35	Menge auf der Palette [Stück]:	45
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	2.900
Frequenz:	50/60	Kategorietyp:	Scheinwerfer
Lichtstrom [lm]:	5100	Wechselspannungsbereich [V]:	100-305
Lichtausbeute [lm/W]:	146	Version:	HB Aufputz
Energieeffizienzklasse:	C	Verteilungstyp:	SN
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	165000
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	108000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	108000
SDCM:	3	Kategorie der Ätzwirkung:	C5-M
Abstrahl- winkel [°]:	55	Kategorie der Anwendung:	Industrie und Technik
Überspannungsschutz [kV]:	6	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	Glas	CE-Zertifikat:	02/2025
Typ Diffusor:	transparent	ENEC-Zertifikat:	
Material Gehäuse:	aluminium	HACCP:	852/2004
Farbe Gehäuse:	RAL7016	Umwelterklärung (EPD):	816/2025
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	280/240/55 (390/310/325)	Anleitung:	Download PDF
Einbaumaße [mm]:	265/45	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10	Plik LDT:	Download

QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 5100LM I

SCHUTZKLASSE IP67 840 SN (55D) 35W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNICAL PICTURES




QUEST LED EVO XS ENDURA HB NT 5100LM I

SCHUTZKLASSE IP67 840 SN (55D) 35W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
840456	QUEST LED EVO XS oberflächenrahmen RAL7016
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



QUEST LED EVO XS
oberflächenrahmen RAL7016 (840456)



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 25 Juni 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 02/2025