

# QUEST LED EVO XS ENDURA HBZ 3150LM DALI I

## SCHUTZKLASSE IP67 840 120D 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Index:                          | 793066 |
| IP-Schutzart:                   | IP67   |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad:         | IK10   |
| Nennleistung der Leuchte [W]*:  | 20     |
| Lichtstrom [lm]*:               | 3150   |
| Farbtemperatur [K]:             | 4000   |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80     |
| SDCM:                           | 3      |
| Schutzklasse:                   | I      |
| Energieeffizienzklasse:         | B      |

### CHARAKTERISTIK

Die Endura-Variante der Quest LED Evo XS-Leuchten, ihre High-Bay-Versionen: die Aufputzleuchten Quest LED Evo XS HB NT und die Hängeleuchten Quest LED Evo XS HB Z sind kompakte und gleichzeitig äußerst leistungsstarke Premium-Strahler, die in Polen hergestellt werden und für den Einsatz bei hohen Temperaturen (bis zu 50 °C) geeignet. Ihr Gehäuse besteht aus druckgegossenem Aluminium, ist pulverbeschichtet und verfügt über keinen externen Kühlkörper und keine Rippen, die die Reinigung erschweren. Die Leuchte ist für den Einsatz in einer hochkorrosiven Meeresumgebung der Klasse C5-M geeignet. Die Basisversion verfügt über einen Stahlarm mit einer Skalierung von 7,5 Grad, während die Highbay-Endura-Version (HB NT) als Aufputzversion erhältlich ist. Die Abdeckung besteht aus gehärtetem Glas, unter dem sich LEDs mit höchster Effizienz befinden. Verschiedene Arten von Optiken, insbesondere asymmetrische, bieten große Freiheit bei der Auswahl der für die jeweilige Lösung geeigneten Variante. Dank der höchsten Dichtigkeit auf dem Markt (IP67) und maximaler Schlagfestigkeit (IK10) eignet sie sich für alle Bedingungen – unabhängig vom Wetter und vom Montageort. Die neue Version des bewährten Modells QUEST in der kleinsten Ausführung bietet noch bessere Lichtparameter und erreicht eine Effizienz von über 170 lm/W. Die Endura-Variante erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Norm PN-EN 60598-2 Teil 5, wodurch sie als Beleuchtungsprojektoren klassifiziert werden können. Das bedeutet volle Freiheit bei der Montage in jeder Position, mit einer Drehbarkeit um 360° und einer Widerstandsfähigkeit gegen starken Wind – ein Vorteil, den andere Scheinwerfer nicht bieten. Ein weiterer Vorteil für Installateure ist die dichte Schnellkupplung – eine innovative Lösung, die herkömmliche, zeitaufwändige Verbindungsmethoden (mit Schrauben) überflüssig macht. Dank des intuitiven Systems mit farbigen Verriegelungen ist die Montage der Kupplung einfach, schnell und ohne Werkzeug möglich. Das Zubehörset umfasst: Halterungen für die Montage an Masten (Basisversion); Rahmen für die Unterputzmontage, z. B. an Überdachungen (Basisversion); Blenden zur Begrenzung der Lichtverschmutzung (Basisversion); Schutzgitter in zwei Farben mit unterschiedlichem Lichtreduktionsgrad (weiß RAL7016: 4 %, in der Farbe des Gehäuses RAL7016: 8 %).

### ANWENDUNGSBEREICHE

Quest LED Evo XS Endura und Quest LED Evo XS Endura HB NT finden Anwendung in: Beleuchtung von Bildungs-, Erziehungs- und Verwaltungsgebäuden, Hallen, Garagen, Durchgängen, Lagerhallen, Geschäften, der Lebensmittelindustrie und Handels- und Dienstleistungsgebäuden im Zusammenhang mit Lebensmitteln, der Beleuchtung von Gebäuden, kleinen Sportplätzen, Freiflächen und Parkplätzen sowie in Umgebungen mit erhöhter Umgebungstemperatur (bis zu 50 °C). Montagemöglichkeiten: als Flutlichtstrahler, an Masten und Pfosten, an Gebäudefassaden, als Aufputz-Highbay (Version HB NT), als Hängebay (Version HB Z), Unterputzmontage (z. B. Unterstände). Das Produkt eignet sich besonders gut für Produktionsstätten und -hallen sowie Großflächenlager, insbesondere an Orten, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

# QUEST LED EVO XS ENDURA HBZ 3150LM DALI I

## SCHUTZKLASSE IP67 840 120D 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |                          |                                |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Index:                          | 793066                   | Montage:                       | Hänge-/abgehängt                                 |
| EAN:                            | 5905963793066            | Betriebstemperatur [°C]:       | von -20 bis +50                                  |
| Lichtquelle:                    | LED                      | DIMM DALI:                     | ja                                               |
| Nennleistung der Leuchte [W]:   | 20                       | Menge auf der Palette [Stück]: | 45                                               |
| Versorgungsspannung [V]:        | 220-240                  | Eigengewicht [kg]:             | 2.900                                            |
| Frequenz:                       | 50/60                    | Kategorietyp:                  | Scheinwerfer                                     |
| Lichtstrom [lm]:                | 3150                     | Wechselspannungsbereich [V]:   | 100-305                                          |
| Lichtausbeute [lm/W]:           | 158                      | Version:                       | HB Hänge-/abgehängt                              |
| Energieeffizienzklasse:         | B                        | Verteilungstyp:                | symmetrisch                                      |
| Schutzklasse:                   | I                        | Lebensdauer LED L70B50 [h]:    | 165000                                           |
| Farbtemperatur [K]:             | 4000                     | Lebensdauer LED L80B10 [h]:    | 103000                                           |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80                       | Lebensdauer LED L90B10 [h]:    | 48000                                            |
| SDCM:                           | 3                        | Kategorie der Ätzwirkung:      | C5-M                                             |
| Abstrahl- winkel [°]:           | 120                      | Kategorie der Anwendung:       | Industrie und Technik                            |
| Überspannungsschutz [kV]:       | 6                        | Garantie [Jahre]:              | 5                                                |
| Material Diffusor:              | Glas                     | CE-Zertifikat:                 | <a href="#">02/2025</a>                          |
| Typ Diffusor:                   | transparent              | ENEC-Zertifikat:               |                                                  |
| Material Gehäuse:               | aluminium                | HACCP:                         | <a href="#">852/2004</a>                         |
| Farbe Gehäuse:                  | RAL7016                  | Umwelterklärung (EPD):         | <a href="#">816/2025</a>                         |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:     | 280/240/55 (390/310/325) | Anleitung:                     | <a href="#">Download PDF</a>                     |
| Einbaumaße [mm]:                | 265/45                   | ISO Zertifikat:                | 9001:2015, 14001:2015,<br>45001:2018, 50001:2018 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad:         | IK10                     | Plik LDT:                      | <a href="#">Download</a>                         |
| IP-Schutzart:                   | IP67                     |                                |                                                  |


# QUEST LED EVO XS ENDURA HBZ 3150LM DALI I

## SCHUTZKLASSE IP67 840 120D 20W

---

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE  
**TECHNICAL PICTURES**

---




# QUEST LED EVO XS ENDURA HBZ 3150LM DALI I

## SCHUTZKLASSE IP67 840 120D 20W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index   | Name                                       |
|---------|--------------------------------------------|
| 840456  | QUEST LED EVO XS oberflächenrahmen RAL7016 |
| WSE0005 | RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung  |



QUEST LED EVO XS  
oberflächenrahmen RAL7016 (840456)



RC MOS MR004 IoT  
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 25 Juni 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 02/2025