QUEST LED EVO 2XL HB NT 84000LM DALI I SCHUTZKLASSE IP67 840 SN (55D) 594W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	798351
IP-Schutzart:	IP67
Nennleistung der Leuchte [W]*:	594
Lichtstrom [lm]*:	84000
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	aluminium

CHARAKTERISTIK

Quest LED EVO L, ihre High-Bay-Versionen: die Aufputzleuchte Quest LED EVO L HB NT und die Hängeleuchte Quest LED EVO L HB Z sind äußerst leistungsstarke Flutlichtstrahler der Premiumklasse HB, die in Polen hergestellt werden. Ihr Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss, ohne externen Kühlkörper und Rippen, die die Reinigung erschweren. Die Abdeckung besteht aus gehärtetem Glas, unter dem sich LEDs mit höchster Effizienz befinden. Verschiedene Arten von Optiken, insbesondere asymmetrische, bieten große Freiheit bei der Auswahl der für die jeweilige Lösung geeigneten Variante. Dank der höchsten Dichtigkeit auf dem Markt (IP67) und maximaler Schlagfestigkeit (IK10) eignen sich die Scheinwerfer für alle Bedingungen – unabhängig vom Wetter und vom Montageort. Die neue Version des bewährten Modells QUEST bietet noch bessere Lichtparameter und erreicht eine Effizienz von über 170 lm/W. Quest LED EVO L erfüllt die Anforderungen der Norm PN-EN 60598-2 Teil 5, wodurch es als Beleuchtungsprojektor klassifiziert werden kann, was eine vollständige Freiheit bei der Montage in jeder Position mit einer Drehbarkeit um 360° und einer Widerstandsfähigkeit gegen starken Wind ermöglicht. Ein weiterer Vorteil für Installateure ist die dichte Schnellkupplung – eine innovative Lösung, die herkömmliche, zeitaufwändige Verbindungsmethoden überflüssig macht. Dank des intuitiven Systems mit farbigen Verriegelungen ist die Montage der Kupplung einfach, schnell und werkzeuglos. Die Version HB NT ist für die Aufputzmontage als Highbay mit speziellen Halterungen vorgesehen. Die Version HB Z ist für die Aufhängung vorgesehen. Das Zubehörset umfasst Halterungen für die Montage an Masten, einen Rahmen für die Unterputzmontage (z. B. an Überdachungen), Blenden zur Begrenzung der Lichtverschmutzung und Schutzgitter in zwei Farben mit unterschiedlichem Lichtreduktionsgrad (weiß RAL7016: 4 %, in der Farbe des Gehäuses RAL7016: 8 %). Die Modelle können mit einem externen Bewegungs- und Dämmerungssensor ausgestattet werden. Es gibt sie auch in der Version ENDURA, die gegen erhöhte Umgebungstemperaturen bis 50 °C beständig ist. Das Angebot umfasst auch Zwei-Modul-Versionen mit erhöhtem Lichtstrom und höherer Leistung. Es sind DALI-Versionen erhältlich (bei Lücken in der Leistung im Angebot mit DALI-Netzteil, siehe ENDURA DALI-Versionen).

ANWENDUNGSBEREICHE

Quest LED EVO L findet breite Anwendung bei der Beleuchtung von Bildungs-, Erziehungs- und Verwaltungsgebäuden, Hallen, Garagen, Durchgängen, Lagerräumen, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in Handels- und Dienstleistungsgebäuden, die mit Lebensmitteln zu tun haben. Sie sind die ideale Lösung für kleine Sportplätze, Freiflächen und Parkplätze. Die Montage ist als Flutlichtstrahler an Masten und Pfosten, an Gebäudefassaden sowie als Aufputz-Highbay (Version HB NT) und Hängeleuchte (Version HB Z) möglich. Dank der Option der Unterputzmontage eignen sie sich hervorragend für Überdachungen. Quest LED EVO L ist die perfekte Wahl für Produktionsstätten und -hallen sowie Großflächenlager.

QUEST LED EVO 2XL HB NT 84000LM DALI I SCHUTZKLASSE IP67 840 SN (55D) 594W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE


TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	798351	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	855/635/152
EAN:	5905963798351	**Einbaumaße [mm]:**	590/260
Nennleistung der Leuchte [W]:	594	**IP-Schutzart:**	IP67
Lichtstrom [lm]:	84000	**Montage:**	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Überspannungsschutz [kV]:	6	**DIMM DALI:**	ja
Wechselspannungsbereich [V]:	198-264	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	745
Gleichspannungsbereich [V]:	176-280	**Menge auf der Palette [Stück]:**	5
Frequenz:	0/50/60	**Version:**	2xL HB NT
Lichtausbeute [lm/W]:	141	**Verteilungstyp:**	SN
Energieeffizienzklasse:	C	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	158000
Schutzklasse:	I	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	108000
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	108000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Eigengewicht [kg]:**	19
SDCM:	3	**Garantie [Jahre]:**	5
Abstrahl- winkel [°]:	55	**CE-Zertifikat:**	80/2025
Material Diffusor:	Glas	**Umwelterklärung (EPD):**	816/2025
Typ Diffusor:	transparent	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	aluminium	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Farbe Gehäuse:	RAL7016	**Plik LDT:**	Download

QUEST LED EVO 2XL HB NT 84000LM DALI I SCHUTZKLASSE IP67 840 SN (55D) 594W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNICAL PICTURES




QUEST LED EVO 2XL HB NT 84000LM DALI I SCHUTZKLASSE IP67 840 SN (55D) 594W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
840449	QUEST LED EVO L schutzgitter RAL7016
840081	QUEST LED EVO L schutzgitter RAL9003
840388	QUEST LED EVO S/M/L RCR Bausatz 1x
840371	QUEST LED EVO S/M/L RCR Bausatz 2x




QUEST LED EVO L schutzgitter RAL7016 (840449)



QUEST LED EVO L schutzgitter RAL9003 (840081)



QUEST LED EVO S/M/L RCR Bausatz 1x (840388)



QUEST LED EVO S/M/L RCR Bausatz 2x (840371)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 80/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl