

TERRANO S/R 630X48MM 2700LM 830 II KL. DALI CZARNY 60D (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	744914
Moc znamionowa oprawy [W]*:	23
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2700
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	117
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochrony:	II
Kąt świecenia [°]:	60
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Nowa oprawa liniowa Terrano S/R dzięki zastosowaniu najnowszej generacji modułów LED charakteryzuje się energooszczędnością i znakomitymi parametrami technicznymi. Lampy Terrano S/R wyposażone w soczewki skupiające, są przyjazne dla wzroku i skutecznie redukują stopień oświecenia (UGR w granicach 12-19). Montowane w systemie szynoprzewodów dostępne są w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. Wersja o długości 630mm umożliwia obrót o 360° wokół własnej osi i obrót układu świetlnego o 45°. Wersja o długości 1180mm umożliwia obrót układu świetlnego o 45°. Wersja DALI dostępna na zamówienie.

ZASTOSOWANIE

Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań tej lampy i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika, także już po dokonanej instalacji. Lampa posiada adapter wyposażony w mechaniczne zaczepy, które ułatwiają wpinanie, wypinanie i przesuwanie lamp, gwarantując przy tym pewne trzymanie oprawy w szynie. Lampy wraz z odpowiednio dobranymi szynami i elementami pozwalają na montaż sufitowy lub ścienny. Lampa Terrano S/R doskonale sprawdzi się jako źródło światła w pomieszczeniach biurowych, sklepowych, garderobach, w ciągach komunikacyjnych.

TERRANO S/R 630X48MM 2700LM 830 II KL. DALI CZARNY 60D (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	744914	Kolor korpusu:	czarny
Źródło światła:	LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	48/630/85
Moc znamionowa oprawy [W]:	23	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2700	Sposób montażu:	do szynoprzewodu
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	117	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Klasa energetyczna:	D	Waga netto [kg]:	1.120
Klasa ochrony:	II	Kategoria typ:	Oprawy i systemy liniowe
Temperatura barwowa [K]:	3000	Typ rozsyłu:	symetryczny
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	DIMM DALI:	tak
SDCM:	3	Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Kąt świecenia [°]:	60	Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Certyfikat CE:	66/2025
Kolor klosza:	transparentny	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał optyki:	PC	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Optyka:	soczewka	Plik LDT:	Pobierz
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

