

# SNOB STROPOWA 375MM L500MM 1900LM 930 19W RAL9016 BIAŁY MAT STRUKTURA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Indeks:                         | 012228    |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 19        |
| Temperatura barwowa [K]:        | 3000      |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1900      |
| Kolor korpusu:                  | RAL9016   |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 560/Ø375  |
| Sposób montażu:                 | natynkowy |

## CHARAKTERYSTYKA

Smukła, czysta forma. Doskonałe proporcje. Światło, które staje się częścią architektury. Seria SNOB to kwintesencja minimalistycznego designu, w którym każdy detal ma znaczenie — od precyzyjnie obrobionego aluminium po mleczny klosz, który subtelnie rozprasza światło. Trzy średnice — Ø260, Ø375, Ø550 mm — pozwalają komponować oprawy w układach rytmicznych lub solowych. Głębokość zaledwie 30 mm nadaje lampie wyjątkową lekkość wizualną, sprawiając, że światło zdaje się płynąć z samej powierzchni sufitu czy ściany. Dzięki tej subtelności SNOB doskonale wpisuje się w założenia architektury „quiet design” — w której oświetlenie jest obecne, ale nie narzucające się. Kolekcja została zaprojektowana w trzech wariantach, które odpowiadają różnym funkcjom przestrzeni:

\*wersja natynkowa — z eleganckim, sztywnym pałąkiem o długości L=500 mm lub L=1000 mm; tworzy efekt „unoszenia się” światła w przestrzeni.

\*wersja podtynkowa — może być zlicowana z powierzchnią sufitu, idealna do wnętrz o czystych liniach i minimalistycznym charakterze.

\*wersja stojąca (Ø260 mm) — o wysokości L=1500 mm — wprowadza miękkie światło strefowe, doskonale do przestrzeni lounge lub recepcyjnych.

Każda z form zachowuje spójny język projektowy — ten sam rytm, ten sam charakter światła. Oprawa oferuje światło o temperaturze barwowej 3000 K i współczynniku oddawania barw Ra ≥ 90, co gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów i przyjemne wrażenie świetlne. Dostępne moce (10 W / 19 W / 38 W) pozwalają dobrać intensywność światła do skali wnętrza: 1000 lm — światło nastrojowe, 1900 lm — oświetlenie ogólne, 3900 lm — światło architektoniczne. Sterowanie DALI lub klasyczne on/off umożliwia pełną kontrolę nad nastrojem przestrzeni. Precyzyjnie wykonany korpus z aluminium malowanego proszkowo oraz mleczny klosz z PC tworzą duet trwałości i lekkości. Kolekcja dostępna jest w czterech wyrafinowanych odcieniach: Złoty RAL1036 — ciepły, luksusowy akcent, Szary RAL7016 — subtelny i architektoniczny, Biały RAL9016 — czysty i ponadczasowy, Czarny RAL9005 — głęboki kontrast i elegancja. Każdy kolor został dobrany tak, by współgrał z nowoczesnymi materiałami: betonem, drewnem, szkłem i tkaninami o naturalnej fakturze.

## ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana z myślą o nowoczesnych przestrzeniach mieszkalnych, biurowych i hotelowych, SNOB nie tylko oświetla, lecz także definiuje przestrzeń — wprowadza do niej harmonię, rytm i delikatność światła. SNOB to więcej niż oprawa. To element kompozycji, który buduje nastrój, rytm i przestrzeń. Dzięki trzem rozmiarom i formom montażu można ją wykorzystać zarówno jako pojedynczy, wyrazisty akcent, jak i jako część świetlnej instalacji o spójnej geometrii.

# SNOB STROPOWA 375MM L500MM 1900LM 930 19W

## RAL9016 BIAŁY MAT STRUKTURA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                              |                         |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Indeks:                             | 012228                       | Kąt świecenia [°]:      | 120                          |
| EAN:                                | 5905963012228                | Typ rozsyłu:            | ogólny                       |
| Kategoria typ:                      | Oprawy dekoracyjne           | Materiał klosza:        | PC                           |
| Kategoria zastosowanie:             | oświetlenie architektoniczne | Rodzaj klosza:          | mleczny                      |
| Źródło światła:                     | moduł LED                    | Materiał korpusu:       | aluminium malowane proszkowo |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 19                           | Kolor korpusu:          | RAL9016                      |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 1900                         | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 560/Ø375                     |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240                      | Wymiary montażowe [mm]: | Ø70                          |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60                        | Stopień szczelności:    | IP20                         |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 100                          | Sposób montażu:         | natynkowy                    |
| Klasa energetyczna:                 | E                            | Waga netto [kg]:        | 2.200                        |
| Klasa ochronności:                  | II                           | Gwarancja [lata]:       | 5                            |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000                         | Certyfikat CE:          | <a href="#">128/2025</a>     |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 90                           | Instrukcja:             | <a href="#">Pobierz PDF</a>  |
| SDCM:                               | 3                            | Plik LDT:               | <a href="#">Pobierz</a>      |