

SNOB STROPOWA 260MM L1000MM 1000LM 930 10W

RAL9005 CZARNY MAT STRUKTURA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	012525
Moc znamionowa oprawy [W]*:	10
Temperatura barwowa [K]:	3000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1000
Kolor korpusu:	RAL9005
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1060/Ø260
Sposób montażu:	natynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Smukła, czysta forma. Doskonałe proporcje. Światło, które staje się częścią architektury. Seria SNOB to kwintesencja minimalistycznego designu, w którym każdy detal ma znaczenie — od precyzyjnie obrobionego aluminium po mleczny klosz, który subtelnie rozprasza światło. Trzy średnice — Ø260, Ø375, Ø550 mm — pozwalają komponować oprawy w układach rytmicznych lub solowych. Głębokość zaledwie 30 mm nadaje lampie wyjątkową lekkość wizualną, sprawiając, że światło zdaje się płynąć z samej powierzchni sufitu czy ściany. Dzięki tej subtelności SNOB doskonale wpisuje się w założenia architektury „quiet design” — w której oświetlenie jest obecne, ale nie narzucające się. Kolekcja została zaprojektowana w trzech wariantach, które odpowiadają różnym funkcjom przestrzeni:

*wersja natynkowa — z eleganckim, sztywnym pałąkiem o długości L=500 mm lub L=1000 mm; tworzy efekt „unoszenia się” światła w przestrzeni.

*wersja podtynkowa — może być zlicowana z powierzchnią sufitu, idealna do wnętrz o czystych liniach i minimalistycznym charakterze.

*wersja stojąca (Ø260 mm) — o wysokości L=1500 mm — wprowadza miękkie światło strefowe, doskonale do przestrzeni lounge lub recepcyjnych.

Każda z form zachowuje spójny język projektowy — ten sam rytm, ten sam charakter światła. Oprawa oferuje światło o temperaturze barwowej 3000 K i współczynniku oddawania barw Ra ≥ 90, co gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów i przyjemne wrażenie świetlne. Dostępne moce (10 W / 19 W / 38 W) pozwalają dobrać intensywność światła do skali wnętrza: 1000 lm — światło nastrojowe, 1900 lm — oświetlenie ogólne, 3900 lm — światło architektoniczne. Sterowanie DALI lub klasyczne on/off umożliwia pełną kontrolę nad nastrojem przestrzeni. Precyzyjnie wykonany korpus z aluminium malowanego proszkowo oraz mleczny klosz z PC tworzą duet trwałości i lekkości. Kolekcja dostępna jest w czterech wyrafinowanych odcieniach: Złoty RAL1036 — ciepły, luksusowy akcent, Szary RAL7016 — subtelny i architektoniczny, Biały RAL9016 — czysty i ponadczasowy, Czarny RAL9005 — głęboki kontrast i elegancja. Każdy kolor został dobrany tak, by współgrał z nowoczesnymi materiałami: betonem, drewnem, szkłem i tkaninami o naturalnej fakturze.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana z myślą o nowoczesnych przestrzeniach mieszkalnych, biurowych i hotelowych, SNOB nie tylko oświetla, lecz także definiuje przestrzeń — wprowadza do niej harmonię, rytm i delikatność światła. SNOB to więcej niż oprawa. To element kompozycji, który buduje nastrój, rytm i przestrzeń. Dzięki trzem rozmiarom i formom montażu można ją wykorzystać zarówno jako pojedynczy, wyrazisty akcent, jak i jako część świetlnej instalacji o spójnej geometrii.

SNOB STROPOWA 260MM L1000MM 1000LM 930 10W RAL9005 CZARNY MAT STRUKTURA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	012525	Typ rozsyłu:	ogólny
EAN:	5905963012525	Materiał klosza:	PC
Kategoria typ:	Oprawy dekoracyjne	Rodzaj klosza:	mleczny
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne	Optyka:	soczewka
Źródło światła:	moduł LED	Materiał optyki:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	10	Materiał korpusu:	aluminium malowane proszkowo
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1000	Kolor korpusu:	RAL9005
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1060/Ø260
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary montażowe [mm]:	Ø70
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	100	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	E	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa ochrony:	II	Waga netto [kg]:	2
Temperatura barwowa [K]:	3000	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	90	Certyfikat CE:	128/2025
SDCM:	3	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kąt świecenia [°]:	120	Plik LDT:	Pobierz