

# ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR2 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP1KV 34W (N)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	782817
<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	34
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	5300
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Optyka:</b>	AR2
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	156

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym module LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne. Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0,7m.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa odpowiednia do oświetlenia: ulic oraz dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych i osiedlowych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów, placów, prywatnych posesji oraz wszelkich otwartych przestrzeni.

# ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR2 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP1KV 34W (N)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	782817	Materiał klosza:	PC
EAN:	5905963782817	Materiał optyki:	PC
Kategoria typ:	Oprawy drogowe	Optyka:	AR2
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	szary
Moc znamionowa oprawy [W]:	34	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	75/175/500
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP66
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Przewód - długość [m]:	0.70
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5300	Linia produktowa:	PRO
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	156	Odporność na uderzenia:	IK08
Klasa energetyczna:	C	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochronności:	I	Certyfikat CE:	<a href="#">42/2024</a>
Temperatura barwowa [K]:	4000	Certyfikat ENEC:	<a href="#">0373/ENEC/24</a>
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
SDCM:	3	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie drogowe
Współczynnik mocy:	0.96	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR2 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN SP1KV 34W (N)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
598357	Adapter słupowy 80/60 ALU
UL00214	Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led



Adapter słupowy 80/60 ALU (598357)



Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led (UL00214)

Data utworzenia karty: 22 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:42/2024