

# ASTRA S LED PRO 2200LM 857 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 12W (N)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	782213
<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	12
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2200
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	5700
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Optik:</b>	AR5
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	183

## CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.

# ASTRA S LED PRO 2200LM 857 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 12W (N)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	782213	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963782213	Material Optik:	PC
Kategorietyyp:	Straßenbeleuchtung	Optik:	AR5
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	grau
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50 - 60	Kabellänge [m]:	0.70
Lichtstrom [lm]:	2200	Produktlinie:	PRO
Lichtausbeute [lm/W]:	183	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Energieeffizienzklasse:	A	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	CE-Zertifikat:	<a href="#">42/2024</a>
Farbtemperatur [K]:	5700	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">0373/ENEC/24</a>
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
SDCM:	3	Kategorie der Anwendung:	Straße
Power Factor:	0.82	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Überspannungsschutz [kV]:	1		

## LIGHT CURVES



# ASTRA S LED PRO 2200LM 857 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 12W (N)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 22 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 42/2024