

ASTRA S LED PRO 3900LM 830 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 25W (N)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	782510
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	25
Lichtstrom [lm]*:	3900
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Optik:	AR2
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	156

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


ASTRA S LED PRO 3900LM 830 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 25W (N)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	782510	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963782510	Material Optik:	PC
Kategorietyyp:	Straßenbeleuchtung	Optik:	AR2
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	grau
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50 - 60	Kabellänge [m]:	0.70
Lichtstrom [lm]:	3900	Produktlinie:	PRO
Lichtausbeute [lm/W]:	156	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Energieeffizienzklasse:	C	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	II	CE-Zertifikat:	42/2024
Farbtemperatur [K]:	3000	ENEC-Zertifikat:	0373/ENEC/24
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Anleitung:	Download PDF
SDCM:	3	Kategorie der Anwendung:	Straße
Power Factor:	0.94	Plik LDT:	Download
Überspannungsschutz [kV]:	1		

LIGHT CURVES



ASTRA S LED PRO 3900LM 830 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 25W (N)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 22 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 42/2024