ASTRA S LED PRO 4100LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 25W (N)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	782596
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	25
Lichtstrom [lm]*:	4100
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	II
Optik:	AR2
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	164

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


ASTRA S LED PRO 4100LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 25W (N)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	782596	**Material Diffusor:**	PC
EAN:	5905963782596	**Material Optik:**	PC
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	**Optik:**	AR2
Lichtquelle:	LED modul	**Farbe Gehäuse:**	grau
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	75/175/500
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**IP-Schutzart:**	IP66
Frequenz:	50 - 60	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	90000
Lichtstrom [lm]:	4100	**Kabellänge [m]:**	0.70
Lichtausbeute [lm/W]:	164	**Produktlinie:**	PRO
Energieeffizienzklasse:	B	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Schutzklasse:	II	**Garantie [Jahre]:**	5
Farbtemperatur [K]:	4000	**CE-Zertifikat:**	42/2024
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**ENEC-Zertifikat:**	0373/ENEC/24
SDCM:	3	**Anleitung:**	Download PDF
Power Factor:	0.94	**Kategorie der Anwendung:**	Straße
Überspannungsschutz [kV]:	1	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES



ASTRA S LED PRO 4100LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 25W (N)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 42/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl