# ASTRA S LED PRO 5100LM 830 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE DALI KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 34W (N)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	782763
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	34
Lichtstrom [lm]*:	5100
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	1
Optik:	AR5
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	150

## **CHARAKTERISTIK**

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.



# ASTRA S LED PRO 5100LM 830 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE DALI KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 34W (N)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	782763
EAN:	5905963782763
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	34
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	5100
Lichtausbeute [lm/W]:	150
Energieeffizienzklasse:	С
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.96
Überspannungsschutz [kV]:	1

Material Diffusor:	PC
Material Optik:	PC
Optik:	AR5
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
IP-Schutzart:	IP66
Kabellänge [m]:	0.70
Produktlinie:	PRO
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
DIMM DALI:	ja
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	42/2024
ENEC-Zertifikat:	0373/ENEC/24
Anleitung:	Download PDF
Kategorie der Anwendung:	Straße

### **LIGHT CURVES**





# ASTRA S LED PRO 5100LM 830 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE DALI KABEL 0,7M STECKER/GN SP1KV 34W (N)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED







Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 22 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



