

# ASTRA S LED PRO 3400LM 840 AR2 IP66 II TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP1KV 20W (N)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	782350
Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	3400
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Optika:	AR2
Barva těla:	šedá
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	170

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Silniční LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Samočisticí tělo z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (FG), rukojeť z hliníku. Svítidlo používá směrové matnice čoček (z polykarbonátu PC). Svítidlo se vyznačuje vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickým nárazům. Integrovaný držák, který je nastavitelný v krocích po 5 stupních, umožňuje nastavení od: -(nahore, na sloupu); -5° až +15° (z boku, na výložníku). Standardně se dodává s 0,7m kabelem H07RN-F.

## APLIKACE

Silniční svítidlo vhodné pro osvětlení: ulic a obecních, místních, vnitřních a okolních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť, náměstí, soukromých pozemků a všech volných prostranství.

# ASTRA S LED PRO 3400LM 840 AR2 IP66 II TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP1KV 20W (N)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	782350	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963782350	Materiál optiky:	PC
Typ kategorie:	ulice a silnice	Optika:	AR2
Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	šedá
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	20	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	75/175/500
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Stupeň těsnosti:	IP66
Frekvence [Hz]:	50–60	Délka vodiče [m]:	0.70
Světelný tok svítidla [lm]:	3400	Produktová řada:	PRO
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	170	Odolnost proti nárazu:	IK08
Energetická třída:	B	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	II	Certifikát CE:	<a href="#">42/2024</a>
Teplota barvy [K]:	4000	Certifikace ENEC:	<a href="#">0373/ENEC/24</a>
Index podání barev (Ra) >:	80	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
SDCM:	3	Kategorie použití:	osvietlenie drogowe
Účinnost:	0.92	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Přepětová ochrana [kV]:	1		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# ASTRA S LED PRO 3400LM 840 AR2 IP66 II TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP1KV 20W (N)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
598357	Sloupový adaptér 80/60 ALU
UL00214	Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED



Sloupový adaptér 80/60 ALU (598357)



Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Datum vytvoření karty: 22 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 42/2024