

# ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR2 IP66 II TŘÍDA DALI DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP1KV 34W (N)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Index:                             | 782824 |
| Stupeň těsnosti:                   | IP66   |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*:     | 34     |
| Světelný tok svítidla [lm]*:       | 5300   |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000   |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80     |
| Třída ochrany:                     | II     |
| Optika:                            | AR2    |
| Barva těla:                        | šedá   |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 156    |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Silniční LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Samočisticí tělo z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (FG), rukojeť z hliníku. Svítidlo používá směrové matrice čoček (z polykarbonátu PC). Svítidlo se vyznačuje vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickým nárazům. Integrovaný držák, který je nastavitelný v krocích po 5 stupních, umožňuje nastavení od: -(nahore, na sloupu); -5° až +15° (z boku, na výložníku). Standardně se dodává s 0,7m kabelem H07RN-F.

## APLIKACE

Silniční svítidlo vhodné pro osvětlení: ulic a obecních, místních, vnitřních a okolních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť, náměstí, soukromých pozemků a všech volných prostranství.

# ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR2 IP66 II TŘÍDA DALI DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP1KV 34W (N)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                 |                         |                              |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 782824          | Materiál difuzoru:      | PC                           |
| EAN:                               | 5905963782824   | Materiál optiky:        | PC                           |
| Typ kategorie:                     | ulice a silnice | Optika:                 | AR2                          |
| Zdroj světla:                      | LED modul       | Barva těla:             | šedá                         |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 34              | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 75/175/500                   |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220–240         | Stupeň těsnosti:        | IP66                         |
| Frekvence [Hz]:                    | 50–60           | Délka vodiče [m]:       | 0.70                         |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 5300            | Produktová řada:        | PRO                          |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 156             | Odolnost proti nárazu:  | IK08                         |
| Energetická třída:                 | C               | DIMM DALI:              | ano                          |
| Třída ochrany:                     | II              | Záruka [roky]:          | 5                            |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000            | Certifikát CE:          | <a href="#">42/2024</a>      |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80              | Certifikace ENEC:       | <a href="#">0373/ENEC/24</a> |
| SDCM:                              | 3               | Manuál:                 | <a href="#">Download PDF</a> |
| Účinnost:                          | 0.96            | Kategorie použití:      | oświetlenie drogowe          |
| Přepětová ochrana [kV]:            | 1               | Plík LDT:               | <a href="#">Download</a>     |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR2 IP66 II TŘÍDA DALI DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP1KV 34W (N)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index   | NÁZEV   |
|---------|---|
| 598357  | Sloupový adaptér 80/60 ALU  |
| UL00214 | Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED |



Sloupový adaptér 80/60 ALU (598357)



Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Datum vytvoření karty: 22 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 42/2024